

Vývodka kabelová plastová, černá, PG závit

Kódy produktů:

Kód produktu: AM8460

EAN13: -

HS kód: 85444290

Parametry produktu:

Barva: Černá

Krytí: IP68



Varianty produktu:

Závit: PG7, PG9, PG11, PG13,5, PG16,
PG19, PG21

Popis výrobku:

Plastová kabelová vývodka s PG závitem slouží k utěsněnému průchodu kabelu stěnou rozvaděče, skříně nebo krytu. Zajišťuje mechanické uchycení kabelu a omezuje pronikání prachu a vody do chráněného prostoru při správné montáži a vhodně zvolené velikosti závitu.

Technické specifikace

- Typ produktu: kabelová vývodka
- Provedení: plastové
- Barva: černá
- Závit: PG
- Materiál: PA66 polyamid
- Krytí: IP68
- Hořlavost materiálu: UL94 V-2

Funkce a vlastnosti

- Utěsněný průchod kabelu přes stěnu krytu nebo zařízení.
 - Konstrukce s převlečnou maticí pro mechanické sevření kabelu.
 - Vhodné provedení pro venkovní aplikace a prostředí se zvýšenými nároky na ochranu proti prachu a vodě.
-

- Možnost výběru z více variant PG závitu podle požadovaného montážního otvoru.
- Plastové provedení z polyamidu PA66 se stupněm hořlavosti UL94 V-2.

Ideální pro

- Rozvaděče a elektroinstalační skříně.
- Kabelové průchodky v plastových nebo kovových krytech.
- Venkovní elektroinstalace s požadavkem na utěsnění kabelového vstupu.
- Průmyslové a servisní aplikace, kde je nutné chránit vnitřní prostor zařízení před prachem a vodou.

Obsah balení

- Plastová kabelová vývodka s PG závitem ve zvolené variantě

Proč zvolit tento produkt

- Nabízí utěsněný kabelový vstup s krytím IP68.
- Varianty PG závitu umožňují volbu podle konkrétní montážní potřeby.
- Materiál PA66 je vhodný pro technické použití v elektroinstalačních aplikacích.
- Černé plastové provedení je vhodné pro instalace v krytech, rozvaděčích a zařízeních s kabelovým přívodem.

Pokyny k instalaci a provozu

- Před montáží zvolte variantu závitu odpovídající montážnímu otvoru a použitému kabelu.
- Vývodku upevněte do připraveného otvoru a kabel zajistěte dotažením převlečné části.
- Pro zachování těsnosti musí být vývodka správně usazena a dotažena bez poškození závitu nebo těsnicích částí.
- Při použití v elektroinstalaci musí montáž provést osoba s odpovídající odbornou kvalifikací.

Bezpečnostní upozornění

- Před montáží nebo úpravou kabeláže odpojte zařízení od napájení.
 - Nesprávně zvolená nebo nedotažená vývodka snižuje ochranu proti vniknutí prachu a vody.
 - Poškozenou vývodku nepoužívejte v elektrických zařízeních ani v instalacích vystavených vlhkosti.
 - Vývodka není samostatným elektrickým ochranným prvkem a nenahrazuje jištění, izolaci ani další bezpečnostní prvky instalace.
-

Galerie:

