

# Vývodka kabelová plastová, bílá, PG závit

## Kódy produktů:

Kód produktu: AM8221

EAN13: -

HS kód: 85444290

## Parametry produktu:

Barva: Bílá

Krytí: IP68



## Varianty produktu:

Závit: PG7, PG9, PG11, PG13,5, PG16,  
PG19, PG21

## Popis výrobku:

Plastová kabelová vývodka s PG závitem je určena pro utěsněný průchod kabelu do krabic, rozvaděčů, skříní a dalších elektroinstalačních krytů. Slouží k ochraně vstupu kabelu proti prachu a vodě a pomáhá omezit mechanické namáhání kabelu v místě průchodu. Produkt je dostupný ve více variantách PG závitu.

## Technické specifikace

- Typ produktu: kabelová vývodka
- Provedení: plastové
- Barva: bílá
- Typ závitu: PG
- Materiál: PA66, polyamid
- Stupeň krytí: IP68
- Hořlavost: UL94 V-2

## Funkce a vlastnosti

- Utěsňuje průchod kabelu v místě vstupu do zařízení nebo instalačního krytu.
  - Chrání průchod proti vnikání prachu a vody podle uvedeného stupně
-

krytí IP68.

- PG závit umožňuje montáž do odpovídajícího závitového nebo připraveného montážního otvoru.
- Variantní provedení závitů umožňuje výběr podle konkrétní aplikace a požadovaného montážního otvoru.
- Konstrukce je určena pro použití v prostředích, kde je vyžadováno utěsnění kabelového vstupu.

#### **Ideální pro**

- Elektroinstalační krabice a rozvodné skříně.
- Kabelové vstupy do plastových nebo kovových krytů.
- Venkovní aplikace s požadavkem na utěsnění kabelového průchodu.
- Zařízení a instalace vystavené prachu nebo vlhkosti.
- Montáže, kde je vyžadována volba konkrétní velikosti PG závitů.

#### **Obsah balení**

- 1 ks plastové kabelové vývodky s vybranou variantou PG závitů.

#### **Proč zvolit tento produkt**

- Produkt má uvedený stupeň krytí IP68 pro utěsnění kabelového vstupu proti prachu a vodě.
- Materiál PA66 je vhodný pro technické plastové komponenty v elektroinstalačních aplikacích.
- Dostupnost více variant PG závitů umožňuje výběr podle montážního požadavku.
- Bílé provedení je vhodné pro instalace, kde je požadováno světlé barevné sladění s krytem nebo krabicí.

#### **Pokyny k instalaci a provozu**

- Vývodku instalujte pouze do otvoru nebo závitů odpovídající zvolené PG variantě.
- Kabel musí být v průchodce správně usazen a dotažen tak, aby bylo zachováno těsnění kabelového vstupu.
- Při použití v elektroinstalaci provádějte montáž při odpojeném napájení.
- Po montáži zkontrolujte dotažení vývodky a správné dosednutí těsnících částí.

#### **Bezpečnostní upozornění**

- Při použití v elektrických instalacích hrozí při nesprávné montáži riziko vniknutí vlhkosti, zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.
  - Montáž do elektrických zařízení smí provádět osoba s odpovídající odbornou kvalifikací.
-

- Nepoužívejte vývodku při mechanickém poškození závitu, těla nebo těsnicích částí.
- Dodržte správnou volbu varianty závitu a vhodnost kabelu pro danou průchodku.

**Galerie:**

