

TY20 šroubovací kabelový spojovací konektor, IP68

Kód produktu: AM2930

EAN13: -

HS kód: 85369010

Varianty produktu:

Počet pinů: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin



Parametry produktu:

Materiál pouzdra: Plast

Krytí: IP68

Montáž: Šroubením

Popis výrobku:

Voděodolný dokovací konektor pro vodiče o průměru 6 - 11.5mm. Šroubovací provedení. Zlacené kontakty.

Krytí: IP68

Pracovní teplota: -20 - 110°C

Relativní vlhkost: 90% - 95%

Materiál: Polyamid

Balení obsahuje samce i samici

Typ: TY20	2-pin	3-pin	4-pin	5-pin
Průměr kontaktů	2.8mm	2.8mm	2.8mm	1.8mm
Max. proud	25A	25A	25A	10A
Max. napětí	380V	380V	380V	380V
Odpor kontaktů	1mΩ	1mΩ	1mΩ	2mΩ
Max. průřez kabelu	4mm ²	4mm ²	4mm ²	1.5mm ²



TY20	02	03	04	05	06	07
Pin plug insulator front view						
Contact diameter (φMM)	02.8X2	02.8X3	02.8X4	01.8X5	01X6	01X7
Rated current (A)	25A	25A	25A	10A	5A	5A
Operating Voltage (AC.V)	380V	380V	380V	380V	250V	250V
Pressure resistance (AC.A)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance mΩ	1	1	1	2	5	5
Insulation resistance MΩ	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Cable specifications (mm ² /AWG)	≤4/12	≤4/12	≤4/12	≤1.5/14	≤0.75/18	≤0.75/18