

# TY20 šroubovací kabelový spojovací konektor, IP68

## Kódy produktů:

Kód produktu: AM2930

EAN13: -

HS kód: 85369010

## Parametry produktu:

Materiál pouzdra: Plast

Krytí: IP68

Montáž: Šroubením



## Varianty produktu:

Počet pinů: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin

## Popis výrobku:

Voděodolný dokovací konektor pro vodiče o průměru 6 - 11.5mm. Šroubovací provedení. Zlacené kontakty.

Krytí: IP68

Pracovní teplota: -20 - 110°C

Relativní vlhkost: 90% - 95%

Materiál: Polyamid

Balení obsahuje samce i samici

Typ: TY20	2-pin	3-pin	4-pin	5-pin
Průměr kontaktů	2.8mm	2.8mm	2.8mm	1.8mm
Max. proud	25A	25A	25A	10A

Max. napětí	380V	380V	380V	380V
Odpor kontaktů	1mΩ	1mΩ	1mΩ	2mΩ
Max. průřez kabelu	4mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup>	1.5mm <sup>2</sup>

## Galerie:



T120	02	03	04	05	06	07
Part number (part view)	02.002	02.003	02.004	01.005	01.006	01.007
Contact diameter (mm)	2.54	2.54	2.54	1.6	1.6	1.6
Operating voltage (V AC)	380V	380V	380V	380V	380V	380V
Maximum resistance (mΩ)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Contact resistance (mΩ)	1	1	1	2	2	2
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Cable specifications (mm <sup>2</sup> /AWG)	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5/14	4x1.5/14	4x1.5/14