

SP20, IP68 voděodolný kabelový spojovací konektor, 6-pin

Kód produktu: AM8632

EAN13: -

HS kód: 85369010

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Proud: 10 A

Počet pinů: 6-pin



Popis výrobku:

Voděodolný dokovací konektor pro vodiče o průměru 8 - 12mm. Zlacené kontakty.

Maximální proud: 10A



Maximální napětí: 250V AC

Krytí: IP68

Pracovní teplota: -20 - 110°C

Relativní vlhkost: 90% - 95%

Materiál: Polyamid



SP20	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	14
Male contact face view											
Contact diameter	3.6x1	2.8x2	2.8x3	2.8x4	2.8x5	1.8x6	1.8x7	3x9	1x10	1x12	1x14
Rated current(A)	25A	25A	25A	25A	25A	10A	10A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage(AC.V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage(AC.V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance(mΩ)	1	1	1	1	1	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance(mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Copper wire square(mm²)	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤2.54	≤2.54	≤0.78	≤0.78	≤0.78	≤0.78