

Spínač kovový s červeným podsvícením, výstražný trojúhelník, stříbrný, průměr 22mm, IP65, 12V

Kódy produktů:

Kód produktu: AM0848

EAN13: -

HS kód: 85365080

Parametry produktu:

Proud: 5 A

Napětí: Max. 250 V

Krytí: IP65

Aretace: Ano



Varianty produktu:

Popis výrobku:

Kovový panelový spínač s červeným LED podsvícením a symbolem výstražného trojúhelníku je určen pro montáž do panelu a ovládání elektrického obvodu. Konstrukce s aretací umožňuje zachování zvolené polohy spínače. Produkt je vhodný pro aplikace, kde je požadováno vizuální označení ovládacího prvku a zvýšená odolnost čelní části proti prachu a vodě.

Technické specifikace

- Typ produktu: panelový kovový spínač
 - Podsvícení: červené LED
 - Maximální napětí pro LED podsvícení: 12 V
 - Maximální spínané napětí: 250 V
 - Maximální spínaný proud: 5 A
 - Typ kontaktů: NO, NC
 - Montážní průměr: 19 mm
 - Průměr vypínače: 22 mm
 - Krytí: IP65
-

- Provedení: stříbrné kovové tělo
- Symbol na tlačítku: výstražný trojúhelník
- Funkce spínače: spínací a aretační

Funkce a vlastnosti

- Aretační mechanismus drží spínač ve zvolené poloze po stisknutí.
- Červené LED podsvícení slouží k vizuální signalizaci stavu nebo polohy ovládacího prvku.
- Kontakty NO a NC umožňují použití ve spínacím i rozpínacím zapojení.
- Kovové provedení je vhodné pro pevnou panelovou montáž.
- Krytí IP65 zajišťuje ochranu proti prachu a vodě v rozsahu odpovídajícímu tomuto stupni krytí.
- Symbol výstražného trojúhelníku umožňuje použití pro ovládání nebo signalizaci výstražných funkcí.

Ideální pro

- Montáž do ovládacích panelů.
- Ovládání elektrických obvodů s požadavkem na aretační funkci.
- Aplikace s potřebou červeného světelného označení ovládacího prvku.
- Zapojení, kde je využit kontakt NO nebo NC.
- Ovládací prvky pro výstražné nebo signalizační funkce.

Obsah balení

- 1 ks kovový spínač s červeným podsvícením a symbolem výstražného trojúhelníku.

Proč zvolit tento produkt

- Obsahuje aretační spínací mechanismus pro trvalé sepnutí nebo rozepnutí obvodu podle zapojení.
- Podporuje kontaktní konfiguraci NO a NC.
- Disponuje červeným LED podsvícením pro signalizační použití.
- Má krytí IP65 a kovové panelové provedení.
- Montážní průměr 19 mm umožňuje instalaci do odpovídajícího otvoru v panelu.

Pokyny k instalaci a provozu

- Před montáží ověřte shodu zapojení kontaktů NO a NC s požadovanou funkcí obvodu.
 - LED podsvícení připojujte pouze v souladu s uvedeným maximálním napětím pro podsvícení.
 - Spínaný obvod nesmí překročit uvedené maximální hodnoty napětí a
-

proudu.

- Spínač instalujte do panelu s odpovídajícím montážním otvorem.
- Při zapojení dodržte polaritu podsvícení, pokud ji konkrétní vývody vyžadují.

Bezpečnostní upozornění

- Montáž a zapojení smí provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.
- Před instalací vždy odpojte napájení spínaného obvodu.
- Při použití v obvodech s nebezpečným napětím hrozí úraz elektrickým proudem.
- Nesprávné zapojení kontaktů nebo podsvícení může způsobit zkrat, přehřátí nebo poškození spínače.
- Nepřekračujte maximální spínané napětí, maximální spínaný proud ani maximální napětí pro LED podsvícení.

Galerie:

