

GX16, IP65 voděodolný kabelový spojovací konektor, 3-pin

Kód produktu: AM9909

EAN13: -

HS kód: 85369010



Varianty produktu:

Parametry produktu:

Proud: 7 A

Napětí: 125 V AC

Krytí: IP65

Počet pinů: 3-pin

Popis výrobku:

Voděodolný dokovací konektor pro vodiče o průměru 4.5 - 7.1mm.

Maximální proud: 7A

Maximální napětí: 125V AC

Krytí: IP65

Pracovní teplota: -20 - 110°C

Relativní vlhkost: 90% - 95%

Materiál: Polyamid



NO. OF CONTACTS	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rated current I (ampere)	7A-125V	7A-125V	7A-125V	5A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V
Operation limit voltage (AC V rms)	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Withstanding voltage (AC V rms) 1 minute	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Insulation resistance(MΩMIN.) at DC 500V	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000	2000
Contact resistance (mΩ MAX.) AT DC 1A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Solder cup mouth aperture	1.5	1.5	1.5	1.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Solder enter diameter	2.5	2.5	2.5	2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2



