

GX16, IP65 voděodolný kabelový spojovací konektor, 5-pin

Kód produktu: AM2810
EAN13: -
HS kód: 85369010

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Proud: 5 A
Napětí: 125 V AC
Krytí: IP65
Počet pinů: 5-pin

Popis výrobku:

Voděodolný dokovací konektor pro vodiče o průměru 4.5 - 7.1mm.

Maximální proud: 5A
Maximální napětí: 125V AC
Krytí: IP65
Pracovní teplota: -20 - 110°C
Relativní vlhkost: 90% - 95%
Materiál: Polyamid



NO. OF CONTACTS	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rated current / voltage	7A-125V	7A-125V	7A-125V	5A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V
Operation limit voltage (AC V rms)	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Withstanding voltage (AC V rms) 1 minute	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Insulation resistance(MΩMIN.) at DC 500V	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Contact resistance (mΩ MAX.) AT DC 1A	1.5	1.5	1.5	1.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Solder cup mouth aperture	2.5	2.5	2.5	2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2



