

Potenciometr víceotáčkový 3590S-2, 2W

Kódy produktů:

Kód produktu: AM1506

EAN13: -

HS kód: 85334090

Parametry produktu:

Teplotní koeficient: ± 50 ppm/°C

Tolerance: 5%

Výkon: 2 W

Krytí: IP40

Počet pinů: 3-pin



Varianty produktu:

Odpor: 101, 100 Ohm, 100R, 201, 200 Ohm, 200R, 501, 500 Ohm, 500R, 102, 1 kOhm, 1K, 202, 2 kOhm, 2K, 502, 5 kOhm, 5K, 103, 10 kOhm, 10K, 203, 20 kOhm, 20K, 503, 50 kOhm, 50K, 104, 100 kOhm, 100K

Popis výrobku:

Lineární potenciometr, víceotáčkový s tolerancí $\pm 5\%$.

Pd - Ztrátový výkon: 2 W

Počet otáček: 10 (3600°)

Typ potenciometr: axiální

Druh dráhy: drátový

Vlastnosti potenciometru: precizní

Tolerance linearity: $\pm 0.25\%$

Min. odpor izolace: 1000mOhm

Rozměry: 39.3 x 18.6mm

Délka hřídele: 12.6mm, průměr hřídele: 6.35mm

Průměr montážního otvoru: 9.5mm (přichycení maticí)

Typové označení:

3590S-2-101L (100 Ohm)

3590S-2-201L (200 Ohm)

3590S-2-501L (500 Ohm)

3590S-2-102L (1 kOhm)

3590S-2-202L (2 kOhm)

3590S-2-502L (5 kOhm)

3590S-2-103L (10 kOhm)

3590S-2-203L (20 kOhm)

3590S-2-503L (50 kOhm)

3590S-2-104L (100 kOhm)

Galerie:

