

Termostat KSD9700 250V/5A, NC

Kódy produktů:

Kód produktu: AM6785

EAN13: -

HS kód: 90321020



Parametry produktu:

Proud: Max. 5 A

Napětí: 250 V AC

Kontakt: NC (Normálně sepnutý)

Krytí: IP65

Varianty produktu:

Akční teplota: 15 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C, 155 °C, 160 °C, 165 °C, 170 °C, 175 °C, 180 °C, 185 °C, 190 °C, 195 °C

Popis výrobku:

Plně zapouzdřený termostat v průmyslové kvalitě. Rozepne po dosažení předepsané teploty. Při nižší teplotě je termostat sepnutý.

Použitelné pro všechny druhy domácích spotřebičů a elektronických výrobků. Například elektrické motory, zářivky, nabíječky baterií, transformátory, solenoidy, topení, topné rohože a jiné..

obvod NC (normal closed)

automatický reset

pracovní napětí 250V AC/ 125V AC

max. proud 5A

rychlost odezvy $\leq 1^\circ\text{C}/\text{min}$

odpor obvodu: $\leq 50\text{m}\Omega$

izolační odpor: $\geq 100\text{ M}\Omega$

životnost: až 10 000 sepnutí
kovové pouzdro

umístění vývodu: radiální
velikost: 20x7.5x3.8 mm
délka kabelu: 70 mm
cena za 1 kus

Operační teplota	Resetovací teplota	Operační teplota	Resetovací teplota
25±5°C	$\geq 15^\circ\text{C}$	105±5°C	75±15°C
30±5°C	$\geq 20^\circ\text{C}$	110±5°C	75±15°C
35±5°C	$\geq 25^\circ\text{C}$	115±5°C	80±15°C
40±5°C	$\geq 30^\circ\text{C}$	120±5°C	85±15°C
45±5°C	$\geq 33^\circ\text{C}$	125±5°C	85±15°C
50±5°C	$\geq 35^\circ\text{C}$	130±5°C	90±15°C
55±5°C	42±6°C	135±5°C	95±15°C
60±5°C	48±10°C	140±5°C	100±15°C
65±5°C	48±10°C	145±5°C	100±15°C
70±5°C	50±12°C	150±5°C	105±15°C
75±5°C	53±14°C	155±5°C	110±15°C
80±5°C	55±15°C	160±5°C	115±15°C
85±5°C	60±15°C	165±5°C	115±15°C
90±5°C	65±15°C	170±5°C	120±15°C
95±5°C	70±15°C	175±5°C	125±15°C
100±5°C	70±15°C	180±5°C	130±15°C

Galerie:



