

Termostat KSD301 250V/10A, NO

Kódy produktů:

Kód produktu: AM8409

EAN13: -

HS kód: 90321020

Parametry produktu:

Proud: Max. 10 A

Napětí: Max. 250 V

Konektor: Faston 6,3 mm

Kontakt: NO (Normálně rozepnutý)

Krytí: IP65



Varianty produktu:

Akční teplota: 0 °C, 5 °C, 10 °C, 15 °C,
20 °C, 25 °C, 30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C,
50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C,
80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105
°C, 110 °C, 115 °C, 120 °C, 125 °C, 130
°C, 135 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C, 210
°C, 240 °C, 250 °C

Popis výrobku:

Plně zapouzdřený termostat v průmyslové kvalitě. Sepne po dosažení předepsané(akční) teploty. Při nižší teplotě se spínač rozepne (neprochází elektrické napětí).

Obvod: NO (normal open)

Automatický reset

Pracovní napětí: max. 250V AC

Proud: max. 10A

Proud: 110V AC / 15A; 24V DC / 20A; 12V DC /30A

Odpor obvodu: 50 mOhm

Izolační odpor: 100 MOhm

Základní materiál: bakelit

Orientace terminálu: F (0°)

Velikost: 33x12mm

Váha: 20g

Cena za 1 kus

Operační teplota	Resetovací teplota	Operační teplota	Resetovací teplota
25±5°C	10±5°C	105±5°C	85±10°C
30±5°C	15±5°C	110±5°C	90±10°C
35±5°C	20±5°C	115±5°C	95±10°C
40±5°C	25±5°C	120±5°C	100±10°C
45±5°C	30±5°C	125±5°C	105±10°C
50±5°C	35±5°C	130±5°C	110±10°C
55±5°C	40±5°C	135±5°C	115±10°C
60±5°C	45±5°C	140±5°C	120±10°C
65±5°C	50±5°C	145±5°C	125±10°C
70±5°C	55±5°C	150±5°C	130±10°C
75±5°C	60±5°C	155±5°C	135±10°C
80±5°C	65±5°C	160±5°C	140±10°C
85±5°C	70±5°C	165±5°C	145±10°C
90±5°C	75±5°C	170±5°C	145±10°C
95±5°C	80±5°C	175±5°C	150±10°C
100±5°C	80±10°C	180±5°C	155±10°C

Galerie:

