

# Spínač s aretací, stříbrný, průměr 10mm, IP65

## Kódy produktů:

Kód produktu: AM3830

EAN13: -

HS kód: 85365080



## Parametry produktu:

Proud: 3 A

Napětí: 250 V AC

Krytí: IP65

Montážní otvor: 10 mm

Aretace: Ano

## Varianty produktu:

## Popis výrobku:

Tlačítkový spínač s aretací je určený pro panelovou montáž a spínání elektrických obvodů v ovládacích prvcích zařízení. Díky aretační funkci zůstává po stisku v sepnuté nebo vypnuté poloze, což je vhodné pro trvalé ovládání zapnutí a vypnutí.

## Technické specifikace

- Typ produktu: tlačítkový spínač s aretací
- Barva provedení: stříbrná
- Montážní průměr: 10 mm
- Průměr vypínače: 13 mm
- Maximální napětí a proud: 250 V AC, 3 A
- Krytí: IP65
- Rozměry: 13.6 x 13.6 x 21.5 mm
- Provedení pro montáž do panelu
- Závitové tělo pro upevnění v montážním otvoru

## Funkce a vlastnosti

- Aretační mechanismus pro zachování polohy po stisku
-

- Tlačítkové ovládání pro přímé spínání elektrického obvodu
- Kompaktní konstrukce vhodná pro instalaci do panelů a krytů zařízení
- Krytí IP65 zajišťuje ochranu proti prachu a proti proudu vody za podmínek odpovídajících této třídě krytí
- Stříbrné kruhové provedení s plochým čelem tlačítka

#### **Ideální pro**

- Ovládací panely elektrických zařízení
- Zapínání a vypínání nízkovýkonových elektrických obvodů v mezích uvedených parametrů
- Vestavbu do přístrojových skříní, krytů a panelů
- Aplikace, kde je vyžadována aretační funkce tlačítka

#### **Obsah balení**

- 1x tlačítkový spínač s aretací

#### **Proč zvolit tento produkt**

- Uvedené parametry 250 V AC a 3 A umožňují použití pro odpovídající elektrické obvody bez překročení jmenovité zátěže
- Montážní průměr 10 mm usnadňuje integraci do panelů s odpovídajícím otvorem
- Aretační ovládání je vhodné pro funkce, u kterých má spínač zůstat ve zvolené poloze
- Krytí IP65 podporuje použití v prostředí se zvýšenými nároky na ochranu proti prachu a vodě

#### **Pokyny k instalaci a provozu**

- Spínač instalujte pouze do panelu s odpovídajícím montážním otvorem.
- Při zapojení nepřekračujte uvedené maximální elektrické parametry 250 V AC a 3 A.
- Kontakty připojte tak, aby nedocházelo k mechanickému namáhání vodičů ani svorek.
- Po montáži ověřte pevné usazení spínače v panelu a správnou funkci aretace.

#### **Bezpečnostní upozornění**

- Výrobek je elektrická součástka určená pro zapojení do elektrického obvodu.
  - Při práci s napětím 250 V AC hrozí úraz elektrickým proudem, zkrat, přehřátí nebo poškození zařízení.
  - Montáž a zapojení smí provádět pouze osoba s odpovídající odbornou kvalifikací.
-

- Veškeré zapojování provádějte při odpojeném napájení.
- Nepoužívejte spínač mimo uvedené elektrické zatížení a mimo podmínky odpovídající krytí IP65.

## Galerie:

