

Vývodka kabelová s ochranou vodiče, plastová, bílá, PG závit

Kódy produktů:

Kód produktu: AM4817

EAN13: -

HS kód: 85444290

Parametry produktu:

Krytí: IP68

Varianty produktu:

Závit: PG7, PG9, PG11, PG13,5, PG16,
PG19, PG21



Popis výrobku:

Plastová kabelová vývodka s integrovanou spirálovou ochranou vodiče slouží k průchodu kabelu stěnou zařízení, rozvaděče nebo krytu a zároveň omezuje namáhání kabelu v místě výstupu. Provedení s PG závitem je určeno pro montáž do odpovídajícího závitového nebo průchozího otvoru.

Technické specifikace

- Typ produktu: kabelová vývodka s ochranou vodiče
- Provedení: plastové
- Barva: bílá
- Závit: PG
- Materiál: PA66 polyamid
- Stupeň krytí: IP68
- Hořlavost materiálu: UL 94 V-2

Funkce a vlastnosti

- Spirálová ochrana omezuje ohybové namáhání kabelu v místě vývodu.
- Konstrukce vývodky pomáhá chránit průchod kabelu před prachem a vodou při správné montáži.
- PG závit umožňuje použití ve standardních aplikacích s odpovídajícím

montážním otvorem.

- Polyamidové provedení je vhodné pro technické instalace, kde je požadována elektricky nevodivá plastová vývodka.
- Varianty závitů umožňují výběr podle požadovaného montážního rozměru.

Ideální pro

- Průchod kabelů přes stěnu rozvaděče, krytu nebo zařízení.
- Elektroinstalační a průmyslové aplikace s požadavkem na mechanickou ochranu kabelového vývodu.
- Venkovní a náročnější prostředí, pokud je vývodka správně namontována a použita v souladu s požadavky instalace.
- Aplikace, kde je nutné snížit riziko poškození kabelu opakovaným ohybem u výstupu.

Obsah balení

- Kabelová vývodka s ochrannou spirálou ve zvolené variantě závitů

Proč zvolit tento produkt

- Vývodka kombinuje průchod kabelu a mechanickou ochranu vodiče v jednom prvku.
- Stupeň krytí IP68 podporuje použití v instalacích s požadavkem na utěsnění proti prachu a vodě.
- Materiál PA66 polyamid a klasifikace hořlavosti UL 94 V-2 odpovídají technickému použití v elektroinstalacích.
- Možnost volby PG závitů usnadňuje přizpůsobení konkrétní montážní aplikaci.

Pokyny k instalaci a provozu

- Vývodku instalujte pouze do otvoru nebo závitů odpovídající zvolené variantě PG.
- Před montáží ověřte, že průměr kabelu odpovídá použité vývodce a že lze dosáhnout bezpečného mechanického uchycení.
- Pro zachování krytí IP68 musí být vývodka správně dotažena a osazena v konstrukci, která požadované krytí podporuje.
- Při použití v elektrické instalaci provádějte montáž pouze na odpojeném zařízení.

Bezpečnostní upozornění

- Nesprávná montáž vývodky snižuje mechanickou ochranu kabelu a může narušit těsnost průchodu.
 - Při použití s elektrickými kabely musí montáž provádět osoba s odpovídající kvalifikací pro danou instalaci.
-

- Vývodka nenahrazuje elektrickou izolaci, jištění ani ochranu proti přetížení nebo zkratu.
- Poškozenou, prasklou nebo deformovanou vývodku nepoužívejte.

Galerie:



PG TYPE					M TYPE				
Product model	Applicable cable to cable	Thread	Length	Weight	Product model	Applicable cable to cable	Length	Weight	
			mm	g			mm	g	
PG7	2-4,5	M5	8	16	M20x1,5	3-4,5	12	8	
PG7	2-6	M5	8	16	M20x1,5	2-5	12	8	
PG8	4-6	M5,2	8	19	M18x1,5	4-8	16	8	
PG8	2-6	M5,2	8	19	M18x1,5	2-6	16	8	
PG11	5-10	M8	8	22	M18x1,5	5-10	16	8	
PG11	7-7	M8	8	22	M18x1,5	7-7	16	8	
PG13,5	6-12	M8,4	9	24	M18x1,5	6-12	20	9	
PG13,5	5-9	M8,4	9	24	M18x1,5	5-9	20	9	
PG16	10-18	M10	10	27	M20x1,5	10-18	22	10	
PG16	7-12	M10	10	27	M20x1,5	7-12	22	10	
PG21	13-18	M12	10	33	M20x1,5	13-18	25	10	
PG21	9-16	M12	10	33	M20x1,5	9-16	25	10	
						13-18	27	10	
						9-16	27	10	