

Modul časového spínání, 220-240V AC

Kódy produktů:

Kód produktu: AM4329

EAN13: -

HS kód: 85364190

Parametry produktu:

Napětí: 220-240 V AC

Krytí: IP20

Max. proud: 10 A



Varianty produktu:

Popis výrobku:

Panelový modul pro časování, zpoždování, cyklení, přerušované načasování a jiné.

Provozní napětí: 220-240V

Spínané napětí: max. 30V DC (5A) 240V AC (5A)

Provozní teplota: -40 až 85°C

Rozměry: 79x43x26mm

Montážní otvor: 73x40mm

Váha: 55g

Návod k použití:

Krátkým stiskem tlačítka RESTART se časovač zapne, dlouhým stiskem se vypne. Krátkým stiskem tlačítka SET lze po rozblíknutí displeje nastavit

šipkami nahoru a dolů požadovanou teplotu. Dlouhým stiskem tlačítka SET a následně šipkami lze nastavit další funkce termostatu:

1. Zmáčkněte dlouze SET pro nastavení modulu. Poté krátce pro nastavení P0 nebo P1.

P0--0 - časování v sekundách

P0--1 - časování v minutách

P0--2 - časování v hodinách

P1--0 - Po uplynutí T1, sepnutí

P1--1 - Po uplynutí T1, rozepnutí

P1--2 - Po uplynutí T1, sepnutí, po uplynutí T2 rozepnutí, konec

P1--3 - Po uplynutí T1, rozepnutí, po uplynutí T2 sepnutí, konec

P1--4 - Po uplynutí T1, sepnutí, po uplynutí T2 rozepnutí, cyklování

P1--5 - Po uplynutí T1, rozepnutí, po uplynutí T2 sepnutí, cyklování

2. Zmáčkněte SET pro nastavení T1 (červený displej) nastavte požadovanou hodnotu šipkami. Po nastavení hodnoty musíte počkat 6 sekund pro automatické uložení

3. po nastavení času T1 znovu krátce SET, zelená LED bliká, T2 nastavíte šipkami. Po nastavení hodnoty počkat 6 sekund.

Výrobek není samostatně funkční celek, vyžaduje odbornou montáž.

Galerie:

