

# LED kontrolka s bzučákem AD16-16SM, pro průměr otvoru 16mm

## Kódy produktů:

Kód produktu: AM5979

EAN13: -

HS kód: 85414100

## Parametry produktu:

Krytí: IP40

Montážní otvor: 16 mm



## Varianty produktu:

Napětí: 12 V AC/DC, 24 V AC/DC,  
220-250 V AC

Barva podsvícení: Červená, Zelená,  
Žlutá

## Popis výrobku:

LED kontrolka s integrovaným bzučákem AD16-16SM je určena pro optickou a akustickou signalizaci stavů v ovládacích panelech, rozvaděčích a elektronických zařízeních s omezeným montážním prostorem. Díky menšímu montážnímu otvoru 16 mm je vhodná zejména pro kompaktní aplikace, kde je požadována jasná vizuální indikace doplněná přerušovaným zvukovým signálem.

## Technické specifikace

- Provozní napětí: 12 V DC, 24 V DC, 220 V AC, 230 V AC (dle zvolené varianty)
  - Spotřeba: 1 W
  - Svítivost: 500 cd
  - Životnost LED: 30 000 hodin
  - Hlasitost bzučáku (ve vzdálenosti 10 cm): 85 dB
  - Frekvence tónu: 2500 Hz
-

- Zvuková signalizace: přerušovaný tón
- Průměr čelní části: 19 mm
- Délka těla: 55 mm
- Průměr montážního otvoru: 16 mm
- Hmotnost: 32 g
- Krytí: IP40
- Vývody: šroubovací svorkovnice

### Funkce a vlastnosti

- Kombinace LED indikace a akustické signalizace v jednom prvku
- Integrovaný bzučák s přerušovaným tónem pro lepší rozpoznání stavu
- Kompaktní rozměry vhodné pro menší ovládací panely
- LED technologie s dlouhou životností a stabilním světelným výkonem
- Jednoduchá montáž do panelu pomocí otvoru  $\varnothing$  16 mm
- Přehledné připojení vodičů pomocí svorkovnice

### Ideální pro

- Kompaktní ovládací panely a přístrojové desky
- Elektronická a laboratorní zařízení
- Signalizaci provozních a poruchových stavů
- Automatizační a řídicí systémy
- Aplikace s omezeným montážním prostorem

### Obsah balení

- LED kontrolka s bzučákem AD16-16SM

### Proč zvolit tento produkt

- Malý montážní otvor  $\varnothing$  16 mm šetří místo v panelu
- Spolehlivá kombinace světelné a zvukové signalizace
- Široká nabídka napěťových variant
- Snadná instalace a rychlé zapojení
- Vhodné řešení pro standardní vnitřní aplikace s krytím IP40

### Galerie:

