

# Kolébkový přepínač KCD4 obdélníkový, ON-OFF-ON, momentový (bez aretace), šipky, černý, 250V/15A

## Kódy produktů:

Kód produktu: AM2740

EAN13: -

HS kód: 85365080

## Parametry produktu:

Proud: 15 A

Napětí: Max. 250 V

Barva: Černá

Konektor: Faston 6,3 mm

Krytí: IP20

Počet pinů: 6-pin



## Varianty produktu:

## Popis výrobku:

Obdélníkový kolébkový přepínač typu KCD4 je určen pro panelovou montáž a přepínání obvodů ve třech polohách ON-OFF-ON. Provedení je bez aretace (momentové), tedy po uvolnění se páčka vrací do výchozí polohy. Piktogramy šipek o > usnadňují orientaci obsluhy při směrovém ovládní.

## Technické specifikace

- Typ: KCD4
  - Funkce kontaktů: ON-OFF-ON (přepínač)
  - Provedení: bez aretace (momentový)
  - Jmenovité zatížení: max. 250 V / 15 A
  - Jmenovité zatížení (alternativně): 125 V / 20 A
  - Počet pinů: 6-pin
  - Konektory: Faston 6,3 mm
-

- Krytí: IP20
- Barva: černá
- Označení na kolébce: šipky o >
- Montážní otvor (cut-out): 29,5 x 22,4 mm
- Rozměry těla: 31 x 25 x 35 mm
- Zástavbová výška (potřebná hloubka v panelu): 28 mm

#### **Funkce a vlastnosti**

- Třípolohové přepínání ON-OFF-ON pro volbu směru nebo dvou režimů s neutrální polohou
- Momentové provedení bez aretace pro krátkodobé ovládání
- Panelová montáž do obdélníkového výřezu
- Vývody pro rychlé připojení pomocí plochých konektorů Faston 6,3 mm
- Piktogramy na kolébce pro jednoznačné označení poloh

#### **Ideální pro**

- Ovládací panely a rozvaděčové skříně
- Směrové ovládání DC motorů (např. vpřed/vzad) v kombinaci s vhodným zapojením
- Ovládání režimů zařízení se středovou vypnutou polohou
- Průmyslové a dílenské aplikace, testovací přípravky

#### **Obsah balení**

- 1x kolébkový přepínač KCD4

#### **Proč zvolit tento produkt**

- Standardní formát KCD4 pro snadnou záměnu v existujících panelech
- Momentové provedení vhodné pro ovládání, kde je požadován návrat do výchozí polohy
- Jednoduché připojení přes Faston 6,3 mm a rychlá montáž do panelu
- Jasně definovaný montážní otvor a zástavbová hloubka pro návrh panelu

#### **Pokyny k instalaci a provozu**

- Před montáží ověřte rozměr montážního otvoru 29,5 x 22,4 mm a potřebnou hloubku v panelu 28 mm.
- Pro připojení použijte odpovídající protikusy Faston 6,3 mm a vodiče dimenzované na proudové zatížení aplikace.
- Zapojení kontaktů ověřte měřením nebo dle schématu Vaší aplikace (ON-OFF-ON, 6 vývodů).

#### **Bezpečnostní upozornění**

---

- Při použití na síťovém napětí 220–250 VAC je nutné dodržet zásady práce na elektrických zařízeních. Montáž a servis provádějte pouze při odpojeném napájení.
- Dodržte požadované izolační vzdálenosti, jištění a krytování dle konkrétní aplikace. Krytí IP20 nechrání proti vniknutí vody.

## Galerie:

