

Konektor D-SUB DE15 (DB15) 3 řady, kabelový, samec se šrouby, šroubovací

Kódy produktů:

Kód produktu: AM4678

EAN13: -

HS kód: 85369010

Parametry produktu:

Konektor: DE-15

Počet pinů: 15-pin

Typ: Samec

Montáž: Šroubením

Počet řad: 3



Varianty produktu:

Popis výrobku:

Konektor s konektorem D-SUB DE15 (často nesprávně označovaný jako DB15/VGA) umožňuje rychlé připojení vodičů bez pájení pomocí šroubovacích svorek. Je vhodný pro servis, prototypování a převod kabeláže na standardní 15pinové rozhraní v provedení samec se zajišťovacími šrouby.

Technické specifikace

- Typ konektoru: D-SUB DE15 (15 pinů, 3 řady), samec
- Upevnění: zajišťovací šrouby na konektoru
- Připojení vodičů: šroubovací svorkovnice
- Rozměry: 76 × 42 × 20 mm
- Rozteč mezi řadami pinů: 2,84 mm
- Horizontální rozteč pinů v řadě: 2,77 mm
- Materiál: kovový konektor, plastový kryt (ABS)

Funkce a vlastnosti

- Převod DE15 konektoru na svorkovnici pro snadné zapojení jednotlivých signálů
- Montáž bez pájení, vhodné pro opakované změny zapojení
- Kryt z ABS chrání svorky a vodiče proti mechanickému poškození
- Zajišťovací šrouby zlepšují mechanickou stabilitu spojení s protikusem

Ideální pro

- Servisní a testovací přípravky pro zařízení s rozhraním DE15
- Prototypování a laboratorní zapojení signálových vedení
- Připojení kabeláže na D-SUB bez výroby speciálního kabelu
- Průmyslové a měřicí aplikace využívající 15pinové D-SUB rozhraní

Obsah balení

- D-SUB DE15 samec se svorkovnicí v krytu

Proč zvolit tento produkt

- Technicky správné provedení DE15 (15 pinů ve 3 řadách) pro kompatibilitu s běžnými protikusy
- Rychlé a přehledné zapojení vodičů přes šroubovací svorky
- Kompaktní rozměry a mechanické zajištění konektoru šrouby
- Vhodné řešení pro dočasné i trvalejší instalace bez pájení

Pokyny k instalaci a provozu

- Před zapojením vodičů uvolněte šroubky svorek, vložte odizolovaný vodič a šroubek dotáhněte přiměřenou silou.
- Doporučujeme ověřit přiřazení pinů dle Vaší aplikace a schématu zapojení zařízení.
- Po zapojení vodičů uzavřete kryt a zajistěte jej přiloženými šrouby.
- Při připojení k protikusu dotáhněte zajišťovací šrouby konektoru pro stabilní kontakt.

Bezpečnostní upozornění

- Produkt je určen pro signálové a nízkonapěťové aplikace; nepoužívejte jej pro přímé připojení na síťové napětí.
- Před manipulací odpojte zařízení od napájení a zamezte zkratu mezi svorkami.
- Zajistěte odlehčení tahu kabeláže tak, aby nedocházelo k uvolnění vodičů ve svorkách.

Galerie:

