

LED kontrolka kovová šroubovací, pro průměr otvoru 22mm, stříbrná

Kódy produktů:

Kód produktu: AM8439

EAN13: -

HS kód: 85414100

Parametry produktu:

Krytí: IP65

Montážní otvor: 22 mm

Montáž: Šroubením

Krytí IK: IK08



Varianty produktu:

Barva: Bílá, Žlutá, Červená, Zelená, Modrá

Napětí: 3-6 V DC, 12-24 V DC, 110-220 V DC

Popis výrobku:

Profesionální kovová LED kontrolka o průměru 22 mm je ideální pro signalizaci stavu zařízení, ovládacích panelů a průmyslových aplikací. Nabízí vysokou odolnost, dlouhou životnost a možnost výběru z pěti barev a tří napěťových variant, což umožňuje použití v široké škále projektů.

Technické specifikace

- Provozní napětí: 3-6V / 12V / 24V / 110-220V (dle zvolené varianty)
 - Průměr montážního otvoru: 22 mm
 - Materiál těla: Kov
 - Typ připojení: Šroubovací svorky
 - Světelný zdroj: LED
 - Barva světla: Červená, žlutá, modrá, zelená, bílá
 - Životnost: 40 000 hodin
 - Provozní teplota: -20°C až +55°C
 - IP krytí: IP65 (voděodolné a prachuvzdorné)
-

- Mechanická odolnost: IK08
- Hmotnost: 24 g
- Rozměry: D24,7 × 27,8 mm

Funkce a vlastnosti

- Vysoký jas LED indikace
- Kovové, odolné tělo vhodné pro průmyslové prostředí
- Rychlá a bezpečná montáž díky šroubovacím svorkám
- Dlouhá životnost a nízká spotřeba
- Široká kompatibilita díky třem napěťovým rozsahům
- Vhodné pro panely, řídicí jednotky i DIY projekty

Ideální pro

- Ovládací panely a řídicí systémy
- Průmyslové stroje a zařízení
- Elektronické projekty a měřicí techniku
- DIY stavby a úpravy elektroinstalace

Obsah balení

- 1× Kovová LED kontrolka 22 mm (barva dle varianty)
- Montážní matice

Proč zvolit tento produkt

- Vysoká spolehlivost a životnost pro profesionální i hobby použití
- Výběr z pěti barev a tří napěťových hladin
- Odolné provedení s krytím IP65
- Snadná instalace do 22mm otvoru
- Vhodná pro použití v široké škále aplikací - od průmyslu až po domácí projekty

Galerie:



