

# LED žárovka BA15S 6 V DC červená, 30xSMD 2835

## Kódy produktů:

Kód produktu: AM5774

EAN13: -

HS kód: 85395200

## Parametry produktu:

Barva světla: Červená

Úhel svitu: 360°

Svítivost: 450-500 lm

Patice: BA15S

Proud: 0,4 A

Typ LED: 2835 SMD

Napětí: 6 V DC

Počet LED: 30

Krytí: IP22

Životnost: 50 000 hodin



## Varianty produktu:

## Popis výrobku:

LED žárovka s patičkou BA15S je určena jako náhrada jednobodové žárovky v 6V elektrické soustavě. Červené provedení je vhodné pro světelné aplikace, kde je požadována červená barva světla, zejména u historických vozidel. Produkt vyžaduje použití v soustavě s minusovou kostrou.

## Technické specifikace

- Patice: BA15S
  - Napájecí napětí: 6 V DC
  - Barva světla: červená
  - Typ LED: SMD 2835
  - Počet LED: 30
  - Provedení: LED náhrada za jednobodovou žárovku
  - Určeno pro vozidla s minusovou kostrou
-

## **Funkce a vlastnosti**

- LED konstrukce pro provoz v 6V palubní síti vozidla.
- Patice BA15S umožňuje montáž do objímek pro tento typ žárovky.
- Červené světlo je vhodné pro zadní světelné funkce odpovídající danému osazení vozidla.
- Provedení je zaměřeno na použití převážně u historických vozidel.

## **Ideální pro**

- Historická vozidla s 6V elektrickou soustavou.
- Světelné aplikace využívající patici BA15S.
- Zadní nebo obrysová světla, kde je požadováno červené světlo a kde tomu odpovídá konstrukce svítidla vozidla.

## **Obsah balení**

- 1 ks LED žárovky BA15S 6 V, červená

## **Proč zvolit tento produkt**

- Kombinuje patici BA15S a napájení 6 V pro vozidla s odpovídající elektrickou soustavou.
- Červené provedení odpovídá použití ve světelných funkcích vyžadujících tuto barvu světla.
- Určení pro minusovou kostru je výslovně stanoveno, což je důležité pro správnou funkci po instalaci.
- Vhodné řešení pro historická vozidla s požadavkem na 6V LED náhradu.

## **Pokyny k instalaci a provozu**

- Před instalací ověřte kompatibilitu patice BA15S a napájecího napětí 6 V DC.
- Produkt instalujte pouze do vozidla s minusovou kostrou.
- Před montáží odpojte napájení daného okruhu.
- Po instalaci ověřte správnou funkci ve svítidle a správné použití červené barvy podle účelu světla.

## **Bezpečnostní upozornění**

- Nesprávné zapojení nebo použití v soustavě s jinou polaritou může vést k nefunkčnosti nebo poškození produktu.
  - Nepoužívejte při jiném než určeném napájecím napětí.
  - Montáž provádějte do kompatibilní objímky a bez mechanického násilí.
  - Při použití ve vozidle je nutné dodržet požadavky na barevné provedení a funkci vnějšího osvětlení.
-

## Galerie:

