

XS6 mini kovový panelový spojovací konektor, 90°

Kódy produktů:

Kód produktu: AM9458

EAN13: -

HS kód: 85369010



Parametry produktu:

Barva: Stříbrná

Krytí: IP65

Montážní otvor: 6 mm

Varianty produktu:

Počet pinů: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin

Popis výrobku:

Voděodolný dokovací konektor pro vodiče o průměru 4mm. Bajonetové provedení. Zlacené kontakty. Vhodné pro senzory s DC napětím.

Průměr montážního otvoru: 6mm

Krytí: IP65

Izolační odpor: 100 mΩ

Jmenovité napětí: 30V DC, 0.2A

Pracovní teplota: -25 - 85°C

Relativní vlhkost: 90% - 95%

Materiál: Kov (mosaz s niklováním)

Balení obsahuje samce i samici

Váha: 10g

| Typ: XS6 | 2-pin | 3-pin | 4-pin | 5-pin |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Průměr kontaktů | 1.6mm | 1.6mm | 1mm | 1mm |
| Max. proud | 3.5A | 3.5A | 3.5A | 3.5A |
| Max. napětí | 30V | 30V | 30V | 30V |
| Max. průřez kabelu | 0.6mm ² | 0.6mm ² | 0.6mm ² | 0.6mm ² |

Galerie:

