

SSR DA bezkontaktní relé, DC-AC

Kód produktu: AM5579

EAN13: -

HS kód: 85364190

Varianty produktu:

Max. spínaný proud: 10 A, 60 A



Parametry produktu:

Napětí: 3-32 V DC

Krytí: IP22

Max. spínané napětí: 24-480 V AC

Popis výrobku:

SSR (Solid State Relay), je elektronické relé bez pohyblivých částí, které se používá k ovládání elektrických obvodů. Na rozdíl od tradičních elektromechanických relé, které využívají elektromagnetického pole k ovládání kontaktů, SSR využívá polovodičové prvky, jako jsou tranzistory, thyristory nebo triaky, pro ovládání elektrických obvodů. SSR mohou být použity k řízení výkonových zařízení, jako jsou světla, topné systémy, motorové regulátory, elektrické pumpy a další elektronické zařízení, které vyžadují spínání nebo regulaci vysokých výkonů. SSR jsou oblíbené pro svou spolehlivost, vysokou rychlost spínání, tichý chod a snadnou integraci s jinými elektronickými komponenty.

Indikace spuštění relé pomocí LED

Krytka kontaktů

Relé se spínáním proudem nad 10A doporučujeme chladit

Off čas: $\leq 10\text{ms}$

Úbytek napětí: $\leq 1.6\text{V}$

Rozměry: 58.4x45x22mm

Váha: 98g

