

# TY16 šroubovací kabelový spojovací konektor, IP68

## Kódy produktů:

Kód produktu: AM7748

EAN13: -

HS kód: 85369010

## Parametry produktu:

Materiál pouzdra: Plast

Krytí: IP68

Montáž: Šroubením



## Varianty produktu:

Počet pinů: 2-pin, 3-pin, 4-pin

## Popis výrobku:

Voděodolný dokovací konektor pro vodiče o průměru 4.5 - 7.5mm. Šroubovací provedení. Zlacené kontakty.

Krytí: IP68

Pracovní teplota: -20 - 110°C

Relativní vlhkost: 90% - 95%

Materiál: Polyamid

Balení obsahuje samce i samici

Typ: TY16	2-pin	3-pin	4-pin
Průměr kontaktů	2.8mm	1.8mm	1mm
Max. proud	16A	10A	5A
Max. napětí	380V	380V	250V

Odpor kontaktů	1mΩ	2mΩ	5mΩ
Max. průřez kabelu	4mm <sup>2</sup>	1.5mm <sup>2</sup>	0.75mm <sup>2</sup>

## Galerie:



TY16	02	03	04
Pin plug Insulator front view			
Contact diameter (MM)	Ø2.8X2	Ø1.8X3	Ø1X3
Rated current (A)	16A	10A	5A
Operating Voltage (AC.V)	380V	380V	250V
Pressure resistance (AC.A)	1500V	1500V	1500V
Contact resistance mΩ	1	2	5
Insulation resistance MΩ	2000	2000	2000
Cable specifications (mm <sup>2</sup> /AWG)	4/12	1.5/14	0.75/18