

LED kontrolka s bzučákem ADc, IP65 pro průměr otvoru 22mm

Kódy produktů:

Kód produktu: AM5037

EAN13: -

HS kód: 85414100

Parametry produktu:

Krytí: IP65

Životnost: 30 000 hodin

Montážní otvor: 22 mm



Varianty produktu:

Napětí: 12 V AC/DC, 24 V AC/DC,
220-250 V AC

Barva podsvícení: Červená, Zelená,
Žlutá

Popis výrobku:

LED kontrolka s integrovaným bzučákem v provedení s krytím IP65 je určena pro optickou i akustickou signalizaci stavů v průmyslových rozvaděčích, ovládacích panelech a strojních zařízeních. Zvýšená odolnost proti prachu a stříkající vodě umožňuje použití i v náročnějším průmyslovém prostředí. Kombinace jasné LED a přerušovaného zvukového tónu zajišťuje okamžitou a dobře rozpoznatelnou signalizaci.

Technické specifikace

- Provozní napětí: 12 V DC, 24 V DC, 220 V AC, 230 V AC (dle zvolené varianty)
 - Spotřeba: 1 W
 - Svítivost: 500 cd
 - Životnost LED: 30 000 hodin
 - Hlasitost bzučáku (ve vzdálenosti 10 cm): 85 dB
 - Frekvence tónu: 2500 Hz
 - Zvuková signalizace: přerušovaný tón
-

- Průměr čelní části: 29 mm
- Délka těla: 66 mm
- Průměr montážního otvoru: 22 mm
- Hmotnost: 46 g
- Krytí: IP65
- Vývody: šroubovací svorkovnice

Funkce a vlastnosti

- Kombinace optické a akustické signalizace v jednom prvku
- Integrovaný bzučák s dobře slyšitelným přerušovaným tónem
- Utěsněné čelní provedení pro ochranu proti prachu a stříkající vodě
- LED technologie s dlouhou životností a nízkou spotřebou
- Jednoduchá montáž do panelu pomocí otvoru Ø 22 mm
- Bezpečné a přehledné připojení vodičů pomocí svorkovnice
- Vhodná pro stejnosměrné i střídavé napájení dle varianty

Ideální pro

- Průmyslové rozvaděče a ovládací panely
- Strojní zařízení vystavená prachu nebo vlhkosti
- Výstražnou a poruchovou signalizaci
- Automatizační techniku a výrobní linky
- Řídicí a kontrolní systémy v náročnějším prostředí

Obsah balení

- LED kontrolka s bzučákem AD16-22SM, IP65

Proč zvolit tento produkt

- Zvýšená odolnost díky krytí IP65
- Jasná světelná a zřetelná zvuková signalizace
- Široký rozsah napěťových variant
- Snadná montáž do standardního otvoru Ø 22 mm
- Spolehlivé řešení pro průmyslové a technické aplikace

Galerie:

