

# Vývodka kabelová plastová, černá, M závit

## Kódy produktů:

Kód produktu: AM2330

EAN13: -

HS kód: 85444290

## Parametry produktu:

Barva: Černá

Krytí: IP68



## Varianty produktu:

Závit: M12, M16, M18, M20, M22, M24,  
M25, M30, M32, M40

## Popis výrobku:

Plastová kabelová vývodka s metrickým závitem je určena pro průchod kabelu stěnou rozvaděče, krytu nebo zařízení a pro utěsnění kabelového vstupu proti prachu a vodě. Černé provedení z polyamidu PA66 je vhodné pro technické instalace v prostředí, kde je vyžadována mechanická ochrana kabelového průchodu a těsnění s krytím IP68.

## Technické specifikace

- Typ produktu: kabelová vývodka
- Provedení: plastové
- Barva: černá
- Typ závitu: metrický závit M
- Materiál: PA66, polyamid
- Krytí: IP68
- Hořlavost materiálu: UL94 V-2

## Funkce a vlastnosti

- Slouží k mechanickému upevnění a utěsnění kabelu v místě průchodu stěnou zařízení nebo krytu.
  - Konstrukce vývodky omezuje vnikání prachu a vody do prostoru
-

kabelového vstupu.

- Metrický závit umožňuje montáž do odpovídajícího závitového otvoru nebo upevnění pomocí matice.
- Polyamid PA66 poskytuje pevné plastové provedení vhodné pro instalační a krytovací aplikace.
- Černá barva je vhodná pro nenápadné začlenění do technických zařízení a krytů.
- Produkt je dodáván jako varianta podle zvoleného rozměru závitu.

#### **Ideální pro**

- Kabelové vstupy do rozvaděčů a instalačních krabic.
- Průchody kabelů do plastových nebo kovových krytů.
- Venkovní aplikace s požadavkem na utěsnění kabelového průchodu.
- Technická zařízení, u kterých je nutné chránit kabelový vstup před prachem a vodou.
- Instalace v prostředí se zvýšenými nároky na těsnost kabelového vstupu.

#### **Obsah balení**

- 1 ks plastová kabelová vývodka ve zvolené variantě závitu

#### **Proč zvolit tento produkt**

- Krytí IP68 je vhodné pro prachotěsné a vodotěsné utěsnění kabelového průchodu.
- Materiál PA66 odpovídá použití v technických plastových instalačních prvcích.
- Hořlavost UL94 V-2 poskytuje klasifikaci chování materiálu při hoření.
- Více variant metrického závitu umožňuje výběr podle připraveného montážního otvoru.
- Jednoduchá konstrukce usnadňuje montáž kabelu do krytu nebo rozvaděče.

#### **Pokyny k instalaci a provozu**

- Před montáží zvolte variantu závitu odpovídající otvoru v krytu nebo zařízení.
- Kabel protáhněte vývodkou a utáhněte svěrnou část tak, aby byl kabel mechanicky zajištěn a průchod utěsněn.
- Pro zachování krytí IP68 musí být vývodka správně usazena, dotažena a použita s vhodným kabelem.
- Montáž do elektrického zařízení provádějte pouze při odpojeném napájení.

#### **Bezpečnostní upozornění**

---

- Při použití v elektrických zařízeních musí montáž provést osoba s odpovídající kvalifikací.
- Nesprávná montáž kabelové vývodky snižuje těsnost a mechanickou ochranu kabelového vstupu.
- Vývodka neslouží jako elektrická izolace vodičů ani jako náhrada ochranných prvků elektroinstalace.
- Před uvedením zařízení do provozu zkontrolujte dotažení vývodky a stav kabelu v místě průchodu.

### Galerie:

