

# Bzučák pro průměr otvoru 16mm, nerez

## Kódy produktů:

Kód produktu: AM7014

EAN13: -

HS kód: 85414100



## Parametry produktu:

Barva: Stříbrná

Krytí: IP65

Montážní otvor: 16 mm

Podsvícení: Červené

## Varianty produktu:

Napětí: 12 V DC, 24 V DC

## Popis výrobku:

Kovový bzučák s integrovanou LED kontrolkou v provedení pro montážní otvor 16 mm je určen pro akustickou i optickou signalizaci v průmyslových rozvaděčích, ovládacích panelech a kompaktních zařízeních. Díky nerezovému tělu a krytí IP65 je vhodný i do náročného prostředí s výskytem prachu a vlhkosti. Přerušovaný zvukový tón v kombinaci s LED signalizací zajišťuje jasné a okamžité upozornění na stav zařízení.

## Technické specifikace

- Provozní napětí: 12 V DC, 24 V DC, 230 V AC (dle zvolené varianty)
  - Maximální proud: 20 mA
  - Hlasitost bzučáku (ve vzdálenosti 10 cm): 85 dB
  - Frekvence tónu: 2500 Hz
  - Zvuková signalizace: přerušovaný tón
  - Barva LED: červená
  - Průměr čelní části: 18 mm
  - Celková délka: 35 mm
  - Průměr montážního otvoru: 16 mm
  - Závit: M16 × 1
-

- Hmotnost: 42 g
- Materiál těla: nerezová ocel
- Krytí: IP65
- Pracovní teplota: –25 °C až +80 °C
- Vývody: šroubovací svorkovnice

### Funkce a vlastnosti

- Kombinace akustické a optické signalizace v jednom prvku
- Celokovové provedení z nerezové oceli s vysokou mechanickou odolností
- Přerušovaný zvukový tón pro výraznou výstražnou signalizaci
- LED kontrolka pro jasnou vizuální indikaci stavu
- Utěsněná konstrukce vhodná do prašného a vlhkého prostředí
- Kompaktní rozměry vhodné pro panely s omezeným prostorem
- Snadná montáž do panelu pomocí otvoru Ø 16 mm

### Ideální pro

- Kompaktní průmyslové rozvaděče
- Ovládací a signalizační panely strojů
- Výstražnou a poruchovou signalizaci
- Automatizační a řídicí systémy
- Aplikace vyžadující vysoké krytí IP65

### Obsah balení

- Kovový bzučák s LED kontrolkou
- Montážní matice pro upevnění do panelu
- Těsnicí prvek pro zajištění krytí IP65

### Proč zvolit tento produkt

- Odolné nerezové provedení s dlouhou životností
- Spolehlivá kombinace zvukové a světelné signalizace
- Vysoké krytí IP65 pro náročné provozní podmínky
- Malý montážní otvor Ø 16 mm šetří místo v panelu
- Vhodný pro profesionální průmyslové použití

### Galerie:



