

Kolébkový vypínač obdélníkový KCD4, ON-OFF-ON, IP65, černý 250V/16A

Kódy produktů:

Kód produktu: AM7641

EAN13: -

HS kód: 85365080

Parametry produktu:

Proud: 16 A

Napětí: Max. 250 V

Konektor: Faston 6,3 mm

Krytí: IP65

Počet pinů: 6-pin



Varianty produktu:

Popis výrobku:

Obdélníkový kolébkový vypínač typu KCD4 pro panelovou montáž je určen pro přepínání obvodů ve třech polohách (I / O / II). Díky krytí IP65 je vhodný i pro aplikace se zvýšenými nároky na ochranu proti prachu a stříkající vodě.

Technické specifikace

- Typ: KCD4
- Funkce: ON-OFF-ON (poloha I / O / II)
- Jmenovité zatížení: 16 A při 250 V AC
- Max. napětí: 250 V
- Montážní otvor: 30 x 22 mm
- Rozměry: 31 x 25 x 35 mm
- Zástavbová výška (potřebná hloubka v panelu): 28 mm
- Provozní teplota: -25 až +80 °C
- Krytí: IP65
- Konektor: Faston 6,3 mm

- Počet pinů: 6
- Provedení: černé

Funkce a vlastnosti

- Třípolohové provedení pro přepínání mezi dvěma okruhy se středovou vypnutou polohou
- Aretace poloh pro stabilní nastavení spínacího stavu
- Piktogramy na kolébce: I / O / II
- Panelová montáž do obdélníkového výřezu
- Vývody pro připojení pomocí plochých konektorů Faston 6,3 mm
- Krytí IP65 pro použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo výskytem stříkající vody

Ideální pro

- Ovládací panely a rozvaděčové aplikace
- Průmyslová zařízení a servisní ovládání
- Napájecí a přepínací obvody s požadavkem na třípolohové ovládání
- Aplikace vyžadující krytí IP65 na čelní straně panelu

Obsah balení

- Kolébkový vypínač KCD4

Proč zvolit tento produkt

- Jasně definovaná funkce ON-OFF-ON s označením I / O / II
- Standardizovaná panelová montáž do otvoru 30 x 22 mm
- Snadné připojení přes Faston 6,3 mm
- Krytí IP65 pro náročnější provozní podmínky

Pokyny k instalaci a provozu

- Před montáží ověřte rozměr montážního otvoru 30 x 22 mm a potřebnou hloubku prostoru v panelu 28 mm.
- Pro připojení použijte odpovídající protikusy Faston 6,3 mm a vodiče dimenzované na proudové zatížení aplikace.
- Zapojení přizpůsobte konkrétní funkci ON-OFF-ON dle schématu zařízení; doporučujeme ověřit rozložení pinů před uvedením do provozu.

Bezpečnostní upozornění

- Produkt je určen pro práci s nebezpečným napětím (až 250 V AC). Instalaci a servis provádějte pouze při odpojeném napájení a osobou s odpovídající kvalifikací.
 - Dodržujte požadavky na jištění a dimenzování vodičů podle platných norem a parametrů Vaší aplikace.
-

Galerie:

