

# MiBoxer DALI 5 v 1, řídicí jednotka pro LED pásky

## Kódy produktů:

Kód produktu: AM9988

EAN13: -

HS kód: 85395200

## Parametry produktu:

Proud: 20 A

Napětí: 12-24 V DC

## Varianty produktu:

## Popis výrobku:

DL-X DALI 5 v 1 LED ovladač (DT8) je univerzální zařízení navržené pro řízení různých typů LED osvětlení s podporou standardního DALI protokolu IEC62386-102, 207 a 209. Podporuje DT8 typy TC, xy souřadnice a RGBWAF, což umožňuje přesné nastavení barev a teploty světla.

## Klíčové vlastnosti:

- **Pět výstupních režimů:** Umožňuje ovládání jednobarevných LED, duální bílé, RGB, RGBW a RGB+CCT osvětlení, což zajišťuje širokou kompatibilitu s různými typy LED svítidel.
- **Nastavitelný jas a teplota barev:** Poskytuje možnost plynulého nastavení jasu a teploty barev pro vytvoření ideálního osvětlení v jakémkoli prostředí.
- **Podpora 16 milionů barev:** Díky podpoře DT8 typu TC a xy souřadnic nabízí širokou škálu barevných možností pro přizpůsobení osvětlení dle potřeby.



- **Dva typy stmívacích křivek:** Uživatelé mohou volit mezi logaritmickou a lineární stmívací křivkou pro dosažení požadovaného efektu stmívání.
- **Digitální displej:** Integrovaný digitální displej umožňuje rychlé nastavení výstupního režimu, stmívací křivky, adresy a skupiny, přičemž všechny informace jsou zobrazeny v reálném čase.
- **Podpora push dimming:** Ovládání jasu a zapnutí/vypnutí světel lze provádět pomocí tlačítka, což zvyšuje flexibilitu ovládání.
- **Ochranné funkce:** Zařízení je vybaveno ochranou proti přepólování, zkratu a přetížení, což zajišťuje bezpečný a spolehlivý provoz.

## Technické parametry:

- **Vstupní napětí:** DC 12–24V
- **Celkový výstupní proud:** 20A
- **Vstupní signál:** DALI signál nebo push dimming
- **Pracovní teplota:** -10 až 40°C
- **Výstupní připojení:** Společná anoda

DL-X DALI 5 v 1 LED ovladač je ideální volbou pro profesionální osvětlovací systémy vyžadující flexibilní a přesné řízení různých typů LED osvětlení s využitím DALI protokolu.

## Galerie:

