

Digitální termostat DTC1110 s externím senzorem -40°C - +99°C, 230V

Kódy produktů:

Kód produktu: AM7416

EAN13: -

HS kód: 90321020

Parametry produktu:

Napětí: 220-240 V AC

Spouštěcí teplota: -50°C - 99 °C

Krytí: IP22

Typ sondy: NTC 3950 10K, 1%



Varianty produktu:

Popis výrobku:

DTC1110 je pokročilý digitální termostat, který poskytuje spolehlivé řešení pro regulaci teploty v široké škále aplikací. Díky svému modernímu designu, vysoké přesnosti a snadnému ovládání je ideální volbou pro domácnosti, dílny, průmyslové provozy i další prostředí.

Klíčové vlastnosti:

- **Široké využití:** Lze použít v různých oblastech, od domácí automatizace po průmyslové aplikace.
- **Bezpečný design:** Plášť z nehořlavého ABS materiálu zajišťuje bezpečný a spolehlivý provoz.
- **Vysoká přesnost:** Měření teploty s odchylkou pouhých ± 1 °C.
- **Inteligentní regulace:** Využívá zpětné řízení teploty pro přesnější kontrolu.

Specifikace:

- **Model:** DTC1110
-

- **Napájení:** AC 110-220 V
- **Rozsah teplot:** -40 °C až +99 °C
- **Přesnost měření:** ±1 °C (-40 °C až +70 °C)
- **Délka čidla:** 100 cm
- **Rozměry:** 93 × 56 × 34 mm
- **Výstupní kapacita:**
 - Chlazení: 10 A/250 VAC
 - Vytápění: 10 A/250 VAC

Jednoduché nastavení a ovládání:

- **Úprava parametrů:** Nastavte požadovanou teplotu nebo upravte parametry podržením tlačítka.
- **Režimy vytápění a chlazení:** Automatické přepínání mezi režimy podle nastavených teplotních limitů.
- **Indikátory:** Digitální displej zobrazuje aktuální teplotu a stav zařízení.

Pokročilé funkce:

- **Paměť nastavení:** Obnovte výchozí nastavení při detekci chyb nebo výpadku napájení.
- **Alarmy:** Automatická signalizace při přehřátí nebo poruše senzoru (zobrazení „HHH“ nebo „LLL“).
- **Kalibrace teploty:** Možnost doladění měření v rozmezí -10 °C až +10 °C.

Bezpečnostní pokyny:

1. Veškeré změny zapojení provádějte pouze při odpojeném napájení.
2. Senzor držte v bezpečné vzdálenosti od napájecích kabelů, abyste předešli rušení.
3. Nepoužívejte termostat ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti zdrojů silného elektromagnetického rušení.

Obsah balení:

- 1× digitální termostat DTC1110
- 1× teplotní sonda

Galerie:

