

Vývodka kabelová kovová IP68, 180°C, M závit

Kódy produktů:

Kód produktu: AM9262

EAN13: -

HS kód: 85444290

Parametry produktu:

Krytí: IP68

Provozní teplota: -40°C - +180°C

Třída hořlavosti: UL94V -2



Varianty produktu:

Závit: M10x1,0-06, M12x1,5-06,
M12x1,5-065, M12x1,5-08, M16x1,5-08,
M16x1,5-10, M18x1,5-10, M20x1,5-10,
M20x1,5-12

Popis výrobku:

Kabelové průchodky jsou zcela utěsněné a mají stupeň krytí IP68. To znamená, že kovové ucpávky jsou prachotěsné a jsou chráněny proti nepřetržitým účinkům ponoření do vody. Kabelové průchodky CSS-M jsou ideální pro drsnější prostředí a venkovní aplikace. Odolná proti působení soli, alkoholu, oleje, maziv a běžných rozpouštědel. Ideální pro náročná průmyslová prostředí. Pro použití s nepancéřovaným kabelem.

Materiál:

- Části **A, C, F** jsou vyrobeny z vysoce kvalitní mosazi s poniklovaným povrchem
- Části **B, D** z teplotně odolného silikonového kaučuku

Stupeň krytí: IP68 – odolné proti vodě až do tlaku 5 barů

Pracovní teplota: od -40 °C do +180 °C (krátkodobě až do +200 °C)

Třída hořlavosti: UL94V-2 – nízká kouřivost, bezhalogenové provedení

Cena za 1 kus

Číslo položky	Velikost závitu	Průměr kabelu (mm)	Průměr závitu (mm)	C1	Délka závitu C2 (mm)	Rozměry A & F (mm)
CSS M10 – 06	M10 × 1	2.5 ~ 6	10		6	12 / 16
CSS M12 – 06	M12 × 1.5	2.5 ~ 6	12		6	14 / 15
CSS M12 – 065	M12 × 1.5	3 ~ 6.5	12		6	14 / 15
CSS M12 – 08	M12 × 1.5	4 ~ 8	12		7	14 / 16
CSS M16 – 08	M16 × 1.5	4 ~ 8	16		6.5	18 / 18
CSS M16 – 10	M16 × 1.5	6 ~ 10	16		8	18 / 20
CSS M18 – 10	M18 × 1.5	6 ~ 10	18		8	20 / 20
CSS M20 – 10	M20 × 1.5	6 ~ 10	20		8	22 / 20
CSS M20 – 12	M20 × 1.5	7 ~ 12	20		9	22 / 22

Galerie:

