

Chytrá nabíječka NiMH/NiCd baterií, 2,4V, 3,6V, 4,8V, 6V, 7,2V, 8,4V, 9,6V, 12V

Kódy produktů:

Kód produktu: AM7114

EAN13: -

HS kód: 85044055

Parametry produktu:

Vstupní napětí: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Výstupní napětí: 19 V DC

Výstupní proud: 1 A

Délka kabelu: 100 cm

Krytí: IP22



Varianty produktu:

Popis výrobku:

Klíčové vlastnosti

- **Široká kompatibilita napětí:** Podporuje baterie 2,4 V až 12,0 V (500 mA - 800 mA), ideální pro většinu RC aut, lodí, letadel či vrtulníků.
- **Rozmanité konektory:** Šest typů konektorů - standardní Tamiya, mini Tamiya, JST, SM 2P, Barrel Plug a HuanQi - zaručuje bezproblémové připojení k většině modelářských baterií.
- **Chytrá nabíjecí technologie:** Automatická regulace proudu a ukončení nabíjení v okamžiku dosažení kapacity, čímž se minimalizuje riziko přebíjení a prodlužuje životnost článků.
- **Bezpečnost především:**
 - **Výslovný zákaz nabíjení LiPo/Li-ion/LiFePO₄:** Nabíječ je určen pouze pro NiMH a NiCd články - šikvné označení a

varování na zařízení pomáhají předejít nehodám.

- **Teplotní rozsah:** Provozní teplota 0 °C až 40 °C; skladovací rozmezí –20 °C až +85 °C.
- **Kompaktní a odolné provedení:** Rozměry pouze 78 × 45 × 27 mm, ideální do batohu i dílny.

Tato nabíječka je ideálním doplňkem pro každého RC nadšence, který hledá kombinaci bezpečnosti, výkonu a praktičnosti. Udržujte své baterie v perfektním stavu a vždy připravené pro vaše další modelářské dobrodružství!

Technické parametry

Vstupní napětí: 220-265 V AC

Výstupní napětí: 2,4-12 V

Výstupní proud: 500-800 mA

Kompatibilní baterie: NiMH, NiCd (2,4 V–12,0 V) baterie o nominálním napětí: 2,4V, 3,6V, 4,8V, 6V, 7,2V, 8,4V, 9,6V, 12V

Nabíječka výstupně poskytuje napětí odpovídající právě těmto nominálním hodnotám a nastavuje proud 500–800 mA tak, aby odpovídal kapacitě a počtu článků v baterekovém pouzdru. Pokud tedy máte například baterii 7,2 V (6 článků NiMH), nabíječka ji správně rozezná a dobíjí proudem dle zvolené úrovně (500–800 mA) až na plné nabití.

Konektory: Tamiya, mini Tamiya, JST, SM 2P, Barrel, HuanQi

Délka kabelu: 150 cm

Provozní teplota: 0 °C až 40 °C

Skladovací teplota: –20 °C až +85 °C

Rozměry: (D × Š × V) 75 × 38 × 29 mm

Obsah balení

1. Chytrá NiMH/NiCd nabíječka
 2. DC adaptér se šesti koncovkami
 3. Uživatelský manuál (EN, DE, FR, IT, ES) Český manuál v popisu zboží)
-

Bezpečnostní upozornění

- **NIKDY nenabíjejte** LiPo, Li-ion ani LiFePO₄ baterie.
- Pokud štítek baterie obsahuje označení LiPo, Li-Polymer, Lithium-Ion apod., nabíjení je nebezpečné a NEMĚLO BY probíhat.
- Nesprávné použití může vést k požáru nebo úrazu!

Galerie:

