

Vývodka kabelová kovová IP68, 180°C, PG závit

Kódy produktů:

Kód produktu: AM6583

EAN13: -

HS kód: 85444290

Parametry produktu:

Krytí: IP68

Provozní teplota: -40°C - +180°C

Třída hořlavosti: UL94V -2



Varianty produktu:

Závit: PG7-06, PG9-08, PG11-10,
PG13.5-12

Popis výrobku:

Kabelové průchodky jsou zcela utěsněné a mají stupeň krytí IP68. To znamená, že kovové ucpávky jsou prachotěsné a jsou chráněny proti nepřetržitým účinkům ponoření do vody. Kabelové průchodky CSS-PG jsou ideální pro drsnější prostředí a venkovní aplikace. Odolná proti působení soli, alkoholu, oleje, maziv a běžných rozpouštědel. Ideální pro náročná průmyslová prostředí. Pro použití s nepancéřovaným kabelem.

Materiál:

- **Části A, C, F** jsou vyrobeny z vysoce kvalitní mosazi s poniklovaným povrchem
- **Části B, D** z teplotně odolného silikonového kaučuku

Stupeň krytí: IP68 – odolné proti vodě až do tlaku 5 barů

Pracovní teplota: od -40 °C do +180 °C (krátkodobě až do +200 °C)

Třída hořlavosti: UL94V-2 – nízká kouřivost, bezhalogenové provedení

Cena za 1 kus

PG velikost	Číslo položky	Průměr kabelu (mm)	Průměr závitu C1 (mm)	Délka závitu C2 (mm)	Rozměr klíče A & F (mm)
PG 7	PG7 – 06	2.5 ~ 6	12.5	6	14 / 16
PG 9	PG9 – 08	4 ~ 8	15.2	8	18 / 18
PG 11	PG11 – 10	6 ~ 10	18.6	9	20 / 20
PG 13.5	PG13.5 – 12	7 ~ 12	20.4	9	23 / 22

Galerie:

