

Bzučák pro průměr otvoru 19mm, nerez, IP66

Kódy produktů:

Kód produktu: AM4804

EAN13: -

HS kód: 85414100

Parametry produktu:

Barva: Stříbrná

Krytí: IP66

Montážní otvor: 19 mm

Podsvícení: Červené



Varianty produktu:

Napětí: 6 V DC, 12 V, 24 V

Popis výrobku:

Kovový bzučák s integrovanou LED kontrolkou v provedení pro montážní otvor 19 mm a s vysokým krytím IP66 je určen pro spolehlivou akustickou i optickou signalizaci v náročných průmyslových podmínkách. Robustní tělo z nerezové oceli zajišťuje vysokou mechanickou odolnost a dlouhou životnost, zatímco přerušovaný zvukový tón v kombinaci s LED signalizací umožňuje okamžité rozpoznání výstražných a provozních stavů.

Technické specifikace

- Provozní napětí: 12 V DC, 24 V DC, 230 V AC (dle zvolené varianty)
 - Maximální proud: 20 mA
 - Hlasitost bzučáku (ve vzdálenosti 10 cm): 85 dB
 - Frekvence tónu: 2500 Hz
 - Zvuková signalizace: přerušovaný tón
 - Barva LED: červená
 - Průměr čelní části: 22 mm
 - Celková délka: 32 mm
 - Průměr montážního otvoru: 19 mm
 - Závit: M19 × 1
-

- Hmotnost: 48 g
- Materiál těla: nerezová ocel
- Krytí: IP66
- Pracovní teplota: –25 °C až +80 °C
- Vývody: šroubovací svorkovnice

Funkce a vlastnosti

- Kombinace akustické a optické signalizace v jednom prvku
- Celokovové provedení z nerezové oceli s vysokou odolností
- Přerušovaný zvukový tón pro výraznou výstražnou signalizaci
- LED kontrolka pro jasnou vizuální indikaci stavu
- Vysoká ochrana proti prachu a silně tryskající vodě
- Stabilní upevnění pomocí závitu M19 × 1
- Jednoduchá montáž do panelu pomocí otvoru Ø 19 mm

Ideální pro

- Průmyslové rozvaděče a ovládací panely
- Strojní zařízení vystavená vlhkosti a nečistotám
- Výrobní a potravinářské provozy s častým oplachem
- Automatizační a řídicí systémy
- Náročné průmyslové a venkovní aplikace

Obsah balení

- Kovový bzučák s LED kontrolkou

Proč zvolit tento produkt

- Vysoké krytí IP66 pro náročné provozní podmínky
- Odolné nerezové provedení s dlouhou životností
- Spolehlivá kombinace světelné a zvukové signalizace
- Standardní montážní otvor Ø 19 mm
- Profesionální řešení pro průmyslové použití

Galerie:

