

# Bzučák pro průměr otvoru 22mm, nerez, IP66

## Kódy produktů:

Kód produktu: AM5049

EAN13: -

HS kód: 85414100

## Parametry produktu:

Barva: Stříbrná

Krytí: IP66

Montážní otvor: 22 mm

Podsvícení: Červené



## Varianty produktu:

Napětí: 6 V DC, 12 V, 24 V

## Popis výrobku:

Kovový bzučák s integrovanou LED kontrolkou v provedení pro montážní otvor 22 mm a s krytím IP66 je určen pro spolehlivou akustickou i optickou signalizaci v náročných průmyslových podmínkách. Robustní tělo z nerezové oceli poskytuje vysokou mechanickou odolnost a dlouhou životnost, zatímco přerušovaný zvukový tón spolu s LED indikací zajišťuje jasné a okamžité upozornění na stav zařízení i v hlučném provozu.

## Technické specifikace

- Provozní napětí: 12 V DC, 24 V DC, 230 V AC (dle zvolené varianty)
  - Maximální proud: 20 mA
  - Hlasitost bzučáku (ve vzdálenosti 10 cm): 85 dB
  - Frekvence tónu: 2500 Hz
  - Zvuková signalizace: přerušovaný tón
  - Barva LED: červená
  - Průměr čelní části: 25 mm
  - Celková délka: 35 mm
  - Průměr montážního otvoru: 22 mm
  - Závit: M22 × 1
-

- Hmotnost: 55 g
- Materiál těla: nerezová ocel
- Krytí: IP66
- Pracovní teplota: –25 °C až +80 °C
- Vývody: šroubovací svorkovnice

### Funkce a vlastnosti

- Kombinace akustické a optické signalizace v jednom prvku
- Celokovové provedení z nerezové oceli s vysokou mechanickou odolností
- Přerušovaný zvukový tón pro výraznou výstražnou signalizaci
- LED kontrolka pro jasnou a rychlou vizuální indikaci stavu
- Vysoká odolnost proti prachu a silně tryskající vodě
- Stabilní upevnění pomocí závitu M22 × 1
- Snadná montáž do panelu pomocí otvoru Ø 22 mm

### Ideální pro

- Průmyslové rozvaděče a ovládací panely
- Strojní zařízení vystavená vlhkosti, prachu a oplachu
- Výstražnou a poruchovou signalizaci
- Automatizační a řídicí systémy
- Náročné průmyslové a venkovní aplikace

### Obsah balení

- Kovový bzučák s LED kontrolkou

### Proč zvolit tento produkt

- Vysoké krytí IP66 pro náročné provozní podmínky
- Odolné nerezové provedení s dlouhou životností
- Spolehlivá světelná a zvuková signalizace
- Standardní montážní otvor Ø 22 mm
- Profesionální řešení pro průmyslové použití

### Galerie:

