

SP16, IP68 voděodolný kabelový spojovací konektor

Kódy produktů:

Kód produktu: AM3298

EAN13: -

HS kód: 85369010

Parametry produktu:

Materiál pouzdra: Plast

Krytí: IP68

Montáž: Pájením



Varianty produktu:

Počet pinů: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin

Popis výrobku:

Voděodolný dokovací konektor pro vodiče o průměru 5.5 - 8mm. Zlacené kontakty.

Typ: SP16	2-pin	3-pin	4-pin	5-pin	7-pin	9-pin
Průměr kontaktů	1.8mm	1.8mm	1mm	1mm	1mm	1mm
Jmenovitý proud	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Jmenovité napětí	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Odpor kontaktů	2mΩ	2mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ
Izolační odpor	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ

Maximální proud: 10A

Maximální napětí: 250V AC

Krytí: IP68

Pracovní teplota: -20 - 110°C

Relativní vlhkost: 90% - 95%

Materiál: Polyamid

Galerie:



SP16	02	03	04	05	07	09
Contact diameter	Ø1-Ø2	Ø1-Ø3	Ø1-Ø4	Ø1-5	Ø1-7	Ø1-9
Rated current (A)	3A	5A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage (AC, V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage (AC, V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance (mΩ)	2	2	2	2	2	2
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000

