

# SP16 panelový, IP68 voděodolný kabelový spojovací konektor

Kód produktu: AM7187  
EAN13: -  
HS kód: 85369010



## Varianty produktu:

Počet pinů: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin

## Parametry produktu:

Materiál pouzdra: Plast  
Krytí: IP68  
Montáž: Pájením

## Popis výrobku:

Voděodolný panelový konektor pro vodiče o průměru 5.5 - 8mm. Zlacené kontakty.

Typ: SP16	2-pin	3-pin	4-pin	5-pin	7-pin	9-pin
Průměr kontaktů	1.8mm	1.8mm	1mm	1mm	1mm	1mm
Jmenovitý proud	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Jmenovité napětí	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Odpor kontaktů	2mΩ	2mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ
Izolační odpor	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ

Maximální proud: 10A

Maximální napětí: 250V AC

Krytí: IP68

Pracovní teplota: -20 - 110°C

Relativní vlhkost: 90% - 95%

Materiál: Polyamid



SP16	02	03	04	05	07	09
Mlae contact face view						
Contact diameter	Ø1.8x2	Ø1.8x3	Ø1x4	Ø1x5	Ø1x7	Ø1x9
Rated current (A)	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage (AC, V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage (AC, V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance (mΩ)	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000

