

Ventilátor 200x200x60mm, 48V DC, IP65

Kódy produktů:

Kód produktu: AM0095

EAN13: -

HS kód: 84145925

Parametry produktu:

Napětí: 48 V DC

Velikost: 200x200 mm

Konektor: Bez konektoru

Krytí: IP65

Životnost: 50 000 hodin

Ložisko: Kuličkové



Varianty produktu:

Popis výrobku:

Vysoce výkonný axiální ventilátor o rozměrech 200×200×60 mm je určen pro napájení 48V DC a provoz při 2800 ot./min. Vyniká vysokým průtokem vzduchu a spolehlivým provozem i v náročných průmyslových podmínkách. Vhodný pro systémy chlazení, kde je požadován stabilní výkon a dlouhá životnost.

Technické specifikace

- Napětí: 48V DC
 - Proud: 0,9 A
 - Příkon: 43,2 W
 - Otáčky: 2800 RPM
 - Průtok vzduchu: 547,11 CFM
 - Tlak vzduchu: 20,75 mmAq
 - Hlučnost: 58,6 dBA
 - Ložiska: 2× kuličková
 - Krytí: IP68
 - Materiál rámu: hliník
-

- Materiál oběžného kola: PBT plast
- Izolační třída: A
- Provozní teplota: -10 °C až +70 °C
- Hmotnost: cca 900 g

Funkce a vlastnosti

- Bezkartáčový externí rotorový motor s vysokou účinností
- Stabilní otáčky a průtok vzduchu při 48V DC
- Konstrukce z odolného hliníku a plastového oběžného kola
- Kuličková ložiska pro dlouhou životnost a tichý provoz
- Certifikace: CE, RoHS, UL

Ideální pro

- Průmyslové chlazení rozvaděčů a napájecích systémů
- Elektronické zařízení s trvalým tepelným zatížením
- Ventilace automatizačních a výkonových jednotek
- Chladicí systémy pro UPS a datová centra

Obsah balení

- 1x ventilátor

Proč zvolit tento produkt

- Vysoký průtok vzduchu 547,11 CFM při nízké hlučnosti
- Provozní napětí 48V DC – ideální pro průmyslové aplikace
- Spolehlivý provoz díky kvalitní konstrukci a ložiskům
- Dlouhá životnost i při nepřetržitém provozu
- Certifikace pro bezpečný a ekologický provoz

Galerie: