

Konektor D-SUB DE15 (DB15) 2 řady, kabelový, samec se šrouby, šroubovací

Kódy produktů:

Kód produktu: AM2536

EAN13: -

HS kód: 85369010

Parametry produktu:

Konektor: DB15

Počet pinů: 15-pin

Typ: Samec

Montáž: Šroubením

Počet řad: 2



Varianty produktu:

Popis výrobku:

D-SUB DB15 samec se šroubovací svorkovnicí je praktický konektorový adaptér pro rychlé a přehledné připojení vodičů bez pájení. Je vhodný pro servisní zásahy, prototypování i pevné instalace, kde je požadováno spolehlivé uchycení konektoru a snadná identifikace jednotlivých pinů.

Technické specifikace

- Typ konektoru: D-SUB DB15 samec (zástrčka)
- Počet pinů: 15 (2 řady)
- Typ připojení vodičů: šroubovací svorkovnice
- Rozteč mezi řadami pinů: 2,84 mm
- Horizontální rozteč pinů v řadě: 2,77 mm
- Materiál: kovový konektor + plastový kryt (ABS)
- Upevnění v protikusu: závitové šrouby (jackscrews)
- Pouzdro: plastové, uzavíratelné, se šrouby
- Rozměry: 76 × 42 × 20 mm

Funkce a vlastnosti

- Rychlé zapojení bez pájení pomocí svorek
- Svorky umožňují opakované připojení a změny zapojení
- Uzavíratelné pouzdro chrání svorkovnici a vodiče
- Pevné mechanické uchycení konektoru pomocí šroubů
- Vhodné pro přehledné vedení kabeláže v instalacích a rozvaděčích

Ideální pro

- Řídicí a automatizační techniku
- Průmyslové aplikace a laboratorní zařízení
- Servisní a testovací účely
- Prototypování a dočasné zapojení signálů

Obsah balení

- D-SUB DB15 samec se šroubovací svorkovnicí v pouzdře
- Montážní šrouby pro pouzdro

Proč zvolit tento produkt

- Umožňuje připojení vodičů bez pájení a bez speciálního nářadí
- Zjednodušuje servis a diagnostiku díky snadné změně zapojení
- Mechanicky stabilní provedení se šroubovým uchycením
- Uzavřené pouzdro zvyšuje ochranu připojených vodičů

Pokyny k instalaci a provozu

- Před montáží ověřte přiřazení pinů dle Vaší aplikace a dokumentace zařízení
- Vodiče odizolujte na odpovídající délku a pevně dotáhněte svorky
- Po zapojení zkontrolujte, zda žádný vodič nevyčnívá a nemůže způsobit zkrat
- Konektor upevněte do protikusu pomocí šroubů pro zajištění spolehlivého kontaktu

Bezpečnostní upozornění

- Produkt je určen pro signálové a nízkonapěťové aplikace; před použitím vždy ověřte elektrické podmínky ve Vašem zařízení
- Instalaci provádějte při odpojeném napájení a dodržujte zásady práce s elektrickými zařízeními

Galerie:

