

# Napájecí zdroj pro 2-3ks 3W LED, 5-10V, 900mA, 10W

## Kódy produktů:

Kód produktu: AM7330

EAN13: -

HS kód: 85044090

## Parametry produktu:

Vstupní napětí: 85-277 V AC, 50/60 Hz

Výstupní napětí: 5-10 V DC

Výstupní proud: 900 mA

Výkon: 10 W



## Varianty produktu:

## Popis výrobku:

Kompaktní napájecí zdroj pro výkonové LED diody s konstantním proudem 900 mA. Určen pro napájení 2 až 3 LED čipů (3 W každý) s celkovým výkonem kolem 10 W. Ideální pro stabilní a bezpečné napájení LED modulů, reflektorů či svítidel z napájecí sítě 230 V AC.

## Technické specifikace

- Vstupní napětí: AC 85-277 V / 50-60 Hz
- Výstupní napětí: DC 5-10 V
- Výstupní proud: 900 mA  $\pm$ 5 %
- Výstupní výkon: až 10 W (2-3  $\times$  3 W LED)
- Účinnost: až 88 %
- PF (Power Factor): 0,6 - 0,95 dle verze
- Krytí: IP40
- Rozměry: 56  $\times$  32  $\times$  22 mm (externí box)
- Materiál: plast / hliník / PCB
- Certifikace: CE, RoHS, FCC

## Funkce a vlastnosti

- Konstantní proud pro spolehlivé a rovnoměrné svícení LED diod
-

- Široký vstupní rozsah napětí AC 85-277 V - vhodný pro celosvětové použití
- Ochrany proti zkratu, přetížení a přehřátí
- Vysoká účinnost a nízké ztráty energie
- Stabilní výstup bez blikání - vhodné pro citlivé optické aplikace

#### **Ideální pro**

- Napájení výkonových LED čipů 2-3×3 W
- LED reflektory, svítidla, reklamní panely a osvětlení vitrín
- Domácí a průmyslové projekty s nízkonapěťovými LED zdroji

#### **Obsah balení**

- 1 × LED driver

#### **Proč zvolit tento produkt**

- Stabilní a bezpečné napájení LED modulů s konstantním proudem
- Vysoká účinnost a spolehlivost v kompaktním provedení
- Možnost volby provedení pro vnitřní i venkovní instalaci (IP67)
- Certifikace CE a RoHS zaručující bezpečnost a kvalitu

#### **Galerie:**

