

LED kontrolka kovová s vodiči, pro průměr otvoru 19mm, stříbrná

Kódy produktů:

Kód produktu: AM0337

EAN13: -

HS kód: 85414100

Parametry produktu:

Proud: 20 mA

Barva: Stříbrná

Krytí: IP65

Životnost: 40 000 hodin

Montážní otvor: 16 mm

Krytí IK: IK08



Varianty produktu:

Napětí: 3-6 V DC, 12-24 V DC, 110-220 V AC

Barva podsvícení: Červená, Zelená, Modrá, Žlutá, Bílá

Popis výrobku:

Profesionální kovová LED kontrolka o průměru 19 mm je určena pro spolehlivou signalizaci napájení, provozu nebo poruchy zařízení. Díky širokému rozsahu napětí a pěti dostupným barvám (žlutá, modrá, červená, zelená, bílá) je ideální volbou pro průmyslové ovládací panely, rozvaděče, měřicí přístroje i hobby projekty.

Technické specifikace

- **Model:** HYD-L-19
 - **Průměr montážního otvoru:** 19 mm
 - **Napájecí napětí:** 3-6V / 12-24V / 110-220V (dle varianty)
 - **Typ světelného zdroje:** LED
 - **Materiál těla:** kov (hliníková slitina s chromovaným povrchem)
 - **Barvy LED:** žlutá, modrá, červená, zelená, bílá
-

- **Svítivost:**
 - Červená: 900–1200 mcd
 - Zelená: 1600–2200 mcd
 - Žlutá: 1300–1800 mcd
 - Modrá: 1000–1600 mcd
 - Bílá: 2000–2500 mcd
- **Jmenovitý proud LED:** 10–20 mA (dle napěťové verze)
- **Stupeň krytí:** IP65
- **Mechanická odolnost:** IK08
- **Životnost LED:** až 40 000 hodin
- **Rozměry těla:** 25 × 23 mm
- **Závit:** M19×1
- **Připojení:** vodiče 150mm
- **Provozní teplota:** -25 °C až +80 °C
- **Váha:** 21 g

Funkce a vlastnosti

- Vysoká svítivost a dlouhá životnost LED diody
- Kovové tělo s nehořlavou základnou pro bezpečný provoz
- Těsnění zaručuje odolnost vůči prachu a vlhkosti (IP65)
- Jednoduchá montáž do otvoru o průměru 19 mm
- Vhodná pro přímé zapojení na DC i AC napětí
- Různé barevné varianty pro jasnou a přehlednou signalizaci
- Elegantní průmyslový design a kvalitní zpracování

Ideální pro

- Ovládací a řídicí panely
- Elektrické rozvaděče
- Průmyslové stroje a CNC zařízení
- Elektronické přístroje a laboratorní vybavení
- DIY projekty a moduly pro hobby elektroniku

Obsah balení

- 1× kovová signalizační kontrolka HYD-L-19 (barva dle zvolené varianty)
- 1× montážní matice
- 1× těsnicí kroužek (O-ring) pro ochranu proti vlhkosti

Proč zvolit tento produkt

- Rozšířený montážní průměr 19 mm pro stabilní uchycení
 - Univerzální napájecí rozsah 3–220 V AC/DC
 - Kvalitní kovová konstrukce s dlouhou životností
 - Vysoká svítivost a výborná viditelnost i za denního světla
 - Bezpečná a rychlá instalace do panelů či rozvaděčů
-

- Dostupnost pěti barev pro různé účely signalizace

Galerie:

