

LED kontrolka kovová šroubovací, pro průměr otvoru 19mm, stříbrná

Kódy produktů:

Kód produktu: AM6127

EAN13: -

HS kód: 85414100



Parametry produktu:

Proud: 20 mA

Barva: Stříbrná

Krytí: IP65

Životnost: 40 000 hodin

Montážní otvor: 19 mm

Krytí IK: IK08

Varianty produktu:

Napětí: 3-6 V DC, 12-24 V DC, 110-220 V AC

Barva podsvícení: Červená, Zelená, Modrá, Žlutá, Bílá

Popis výrobku:

Vysoce kvalitní kovová LED kontrolka HYD-L-19 s montážním průměrem 19 mm je určena pro spolehlivou vizuální signalizaci napájení, provozu nebo poruchy zařízení. Nabízí široký rozsah napětí, pět barevných variant (žlutá, modrá, červená, zelená, bílá) a odolné kovové tělo s krytím IP67 - ideální pro průmyslové panely, rozvaděče, měřicí přístroje i domácí elektronické projekty.

Technické specifikace

- **Model:** HYD-L-19
 - **Montážní průměr otvoru:** 19 mm
 - **Závit pouzdra:** M19×1
 - **Napájecí napětí:** 3-6V / 12-24V / 110-220V (dle varianty)
 - **Typ světelného zdroje:** LED
-

- **Barvy LED:** žlutá, modrá, červená, zelená, bílá
- **Svítivost:**
 - Červená: 900–1200 mcd
 - Zelená: 1600–2200 mcd
 - Žlutá: 1300–1800 mcd
 - Modrá: 1000–1600 mcd
 - Bílá: 2000–2500 mcd
- **Jmenovitý proud LED:** 10–20 mA (podle napěťové verze)
- **Materiál těla:** kovová slitina s chromovaným povrchem
- **Typ připojení:** vodiče nebo šroubové svorky
- **Stupeň krytí:** IP65
- **Mechanická odolnost:** IK08 – zvýšená odolnost proti nárazům
- **Životnost LED:** až 40 000 hodin
- **Rozměry těla:** 25 × 24 mm
- **Délka vodičů:** cca 150 mm
- **Provozní teplota:** -20 °C až +55 °C
- **Váha:** 19 g

Funkce a vlastnosti

- Montáž do otvoru o průměru 19 mm pomocí šroubovací matice
- Vysoká svítivost a dlouhá životnost LED diody
- Nehořlavá základna a odolné těsnění zaručující IP65 ochranu
- Elegantní kovové tělo s vysokou mechanickou odolností
- Dostupnost pěti barevných variant pro různé signalizační účely
- Snadná instalace a univerzální použití v AC i DC obvodech

Ideální pro

- Průmyslové ovládací panely a rozvaděče
- Automatizační a CNC systémy
- Laboratorní a testovací přístroje
- DIY elektronické projekty a modelářství
- Signalizaci napájení nebo provozního stavu zařízení

Obsah balení

- 1× kovová LED kontrolka HYD-L-19 (barva dle zvolené varianty)
- 1× montážní matice
- 1× těsnicí O-kroužek pro voděodolné osazení

Proč zvolit tento produkt

- Montážní otvor 19 mm – snadná instalace do většiny panelů
 - Krytí IP65 a odolnost IK08 pro spolehlivý provoz v náročném prostředí
 - Univerzální napájecí rozsah (3–220 V AC/DC)
 - Odolná kovová konstrukce s dlouhou životností
 - Dostupnost pěti barevných variant
-

- Estetický vzhled, kompaktní rozměry a profesionální zpracování

Galerie:

