

LED kontrolka kovová šroubovací, pro průměr otvoru 16mm, stříbrná

Kódy produktů:

Kód produktu: AM3123

EAN13: -

HS kód: 85414100



Parametry produktu:

Proud: 20 mA

Barva: Stříbrná

Krytí: IP65

Životnost: 40 000 hodin

Montážní otvor: 16 mm

Krytí IK: IK08

Varianty produktu:

Napětí: 3-6 V DC, 12-24 V DC, 110-220 V AC

Barva podsvícení: Červená, Zelená, Modrá, Žlutá, Bílá

Popis výrobku:

Kompaktní kovová LED kontrolka HYD-L-16 s montážním průměrem 16 mm je ideální pro vizuální signalizaci napájení, provozu nebo chybového stavu zařízení. Je dostupná v pěti barevných variantách (žlutá, modrá, červená, zelená, bílá) a díky odolné kovové konstrukci s krytím IP67 je vhodná i pro náročné průmyslové aplikace. Nabízí spolehlivý provoz, dlouhou životnost a elegantní design pro ovládací panely, rozvaděče i DIY projekty.

Technické specifikace

- **Model:** HYD-L-16
 - **Montážní průměr otvoru:** 16 mm
 - **Závit pouzdra:** M16×1
 - **Napájecí napětí:** 3-6V / 12-24V / 110-220V (dle varianty)
 - **Typ světelného zdroje:** LED
-

- **Barvy LED:** žlutá, modrá, červená, zelená, bílá
- **Svítivost:**
 - Červená: 800–1000 mcd
 - Zelená: 1500–2000 mcd
 - Žlutá: 1200–1600 mcd
 - Modrá: 900–1500 mcd
 - Bílá: 1800–2200 mcd
- **Jmenovitý proud LED:** max. 20 mA
- **Materiál těla:** hliníková slitina s chromovaným povrchem
- **Typ připojení:** vodiče nebo šroubové svorky
- **Stupeň krytí:** IP65
- **Mechanická odolnost:** IK08 – odolnost proti nárazům
- **Životnost LED:** až 40 000 hodin
- **Rozměry těla:** 21,2 × 23,6 mm
- **Provozní teplota:** -20 °C až +55 °C
- **Váha:** 18 g

Funkce a vlastnosti

- Montáž do otvoru o průměru 16 mm pomocí přiložené matice
- Vysoká svítivost při nízké spotřebě energie
- Kovové tělo s nehořlavou základnou zaručuje bezpečnost a stabilitu
- Odolné těsnění O-kroužkem zajišťuje voděodolnost IP65
- Dostupnost pěti barev pro různé signalizační účely
- Vhodná pro stejnosměrné i střídavé napětí
- Dlouhá životnost a bezúdržbový provoz

Ideální pro

- Průmyslové ovládací panely a rozvaděče
- Laboratorní zařízení a měřicí přístroje
- Automatizační techniku a CNC stroje
- DIY elektronické projekty
- Signalizaci napájení nebo stavu zařízení

Obsah balení

- 1× kovová LED kontrolka HYD-L-16
- 1× montážní matice
- 1× těsnicí O-kroužek

Proč zvolit tento produkt

- Kompaktní rozměry a montážní průměr 16 mm
 - Stupeň ochrany IP65 a mechanická odolnost IK08
 - Univerzální napájecí rozsah 3–220 V AC/DC (dle zvolené varianty)
 - Odolná kovová konstrukce s dlouhou životností
 - Elegantní design a snadná instalace
-

- Dostupnost pěti barevných variant pro jasnou signalizaci

Galerie:

