

LED žárovka s patičí 3156, 36 SMD 3030 LED, 10-30 V, bílá

Kódy produktů:

Kód produktu: AM9388

EAN13: -

HS kód: 85395200



Parametry produktu:

Úhel svitu: 360°

Svítivost: 2200 lm

Napětí: 10-30 V DC

Počet LED: 36

Výkon: 30 W

Krytí: IP20

Životnost: 30 000 hodin

Varianty produktu:

Popis výrobku:

Výkonná LED autožárovka s patičí 3156 a 36 čipy 3030 SMD je ideální náhradou za klasické halogenové žárovky v bílé barvě. Díky vysokému světelnému toku až 2200 lm, širokému napájecímu rozsahu 10-30 V DC a CANBUS obvodu minimalizuje hlášení chyb na palubním počítači a poskytuje jasné a spolehlivé osvětlení pro moderní vozidla.

Technické specifikace

- Typ produktu: automobilová LED žárovka
 - Patice: 3156 (jednovláknová), W2.5×16q
 - LED čipy: 36 × 3030 SMD
 - Barva světla: bílá
 - Výkon: až 30 W (ekvivalent halogenu, reálný odběr přibližně 12-15 W)
 - Světelný tok: až 2200 lm
 - Napájecí napětí: 10-30 V DC
 - Odběr proudu: přibližně 2,5 A při 12 V DC
-

- Polarita: standardní, napájení 12 V i 24 V
- CANBUS: integrovaný rezistor pro omezení chybových hlášení vypálené žárovky
- Úhel svícení: přibližně 360° (LED po celém obvodu + čelo žárovky)
- Materiál těla: hliníkový chladič s žebrováním pro lepší odvod tepla
- Rozměry žárovky: 50 × 20 mm (délka × průměr)
- Hmotnost: 20 g
- Stupeň krytí: IP20 (ochrana zajištěna světlometem / svítidlem vozidla)
- Provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- Životnost: až 30 000 hodin (při správném použití)
- Kompatibilita: náhrada za halogenové žárovky s patičí 3156

Funkce a vlastnosti

- Vysoký světelný výkon až 2200 lm pro maximální viditelnost vozidla.
- Moderní 3030 SMD čipy s vysokou účinností a stabilním světelným tokem.
- CANBUS provedení pro minimalizaci chybových hlášení v systémech hlídání žárovek.
- Široký rozsah napájení 10–30 V – vhodné pro osobní vozy, dodávky i některé pracovní stroje.
- Hliníkový chladič s žebrováním zajišťuje efektivní odvod tepla a delší životnost LED.
- 360° svícení – LED diody umístěné po obvodu i na čele žárovky pro rovnoměrné osvětlení.
- Okamžitý náběh světla bez zahřívání – výhoda zejména pro brzdová a zpětná světla.
- Nižší spotřeba energie oproti klasické halogenové žárovce při výrazně vyšším jasu.

Ideální pro

- Zpětná (couvací) světla
- Brzdová světla (dle typu světlometu a homologace)
- Obrysová či denní světla DRL v kombinovaných světlometech s patičí 3156
- Další pomocná světla v tuningu a úpravách vozidel (off-road, pracovní vozy, přívěsy)

Obsah balení

- 1 × LED autožárovka 3156-W-CAN, 3030, 36 SMD, bílá

Proč zvolit tento produkt

- Výrazně vyšší jas a lepší viditelnost oproti běžným halogenovým žárovkám.
-

- CANBUS kompatibilita snižuje riziko chybových hlášení na palubním počítači.
- Robustní hliníkové tělo s kvalitním chlazením pro dlouhou životnost.
- Univerzální napájení 10-30 V – použití ve 12 V i 24 V soustavách.
- Snadná výměna – plug & play náhrada za standardní žárovku s patičí 3156.

Galerie:

