

Infrazávora, senzor pro garážová vrata a brány

Kódy produktů:

Kód produktu: AM6989

EAN13: -

HS kód: 8543709099

Parametry produktu:

Vlnová délka: 940 nm

Barva: Černá

Napájení: 12-24 V DC



Varianty produktu:

Popis výrobku:

Infračervený senzor YET609 slouží jako bezpečnostní prvek pro automatická vrata, garážová vrata, posuvné či rolovací dveře. Při přerušení paprsku detekuje osobu nebo překážku a zabrání uzavření systému. Je vhodný pro venkovní i vnitřní použití díky odolné konstrukci, spolehlivému provozu a jednoduché montáži.

Technické specifikace

- Model: YET609
 - Napájecí napětí: DC/AC 12-24 V
 - Spotřeba: TX 30 mA, RX 15 mA
 - Vlnová délka IR paprsku: 940 nm
 - Detekční vzdálenost: 15-20 m
 - Typ výstupu: reléový kontakt (max. 1 A / 36 V)
 - Materiál: ABS plast
 - Barva: černá
 - Provozní teplota: -20 °C až +70 °C
 - Instalační výška doporučená: 20-40 cm nad zemí
 - Rozměry senzoru: 49.2 × 76 × 21.6 mm
 - Váha: 120 g
 - Krytí: voděodolné provedení
-

Funkce a vlastnosti

- Spolehlivá detekce přerušení paprsku pomocí infračervené technologie.
- Vhodný pro domácí i průmyslové aplikace.
- Odolná voděodolná konstrukce pro venkovní použití.
- Nízká spotřeba energie.
- Reléový výstup vhodný pro většinu ovládacích jednotek vrat.
- Snadná montáž na stěnu nebo rám vrat.

Ideální pro

- Automatická garážová vrata (křídlová, posuvná, sekční, rolovací)
- Vjezdové brány
- Průmyslové dveřní systémy
- Zabezpečení vstupů a přístupových míst

Obsah balení

- 1× vysílač (TX)
- 1× přijímač (RX)
- Montážní materiál
- Uživatelský návod

Proč zvolit tento produkt

Model YET609 nabízí stabilní výkon, spolehlivou detekci a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Je ideální volbou pro bezpečnostní systémy vrat a bran díky jednoduché instalaci a široké kompatibilitě s většinou automatických pohonů. Představuje cenově výhodné a kvalitní řešení pro zvýšení bezpečnosti vašeho provozu nebo domácnosti.

Galerie:

