

Napájecí zdroj zásuvkový 36V, 2A, 5.5x2.1mm, nabíječka olověných baterií

Kódy produktů:

Kód produktu: AM2744

EAN13: -

HS kód: 85044090

Parametry produktu:

Vstupní napětí: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Výstupní napětí: 42 V DC

Výstupní proud: 2 A

Výstupní výkon: 84 W

Délka kabelu: 120 cm

Konektor: 5,5x2,1 mm

Krytí: IP22



Varianty produktu:

Popis výrobku:

Inteligentní síťová nabíječka určená pro **36V olověné akumulátory** s koncovým nabíjecím napětím **43,2 V**. Využívá automatický CC/CV nabíjecí režim, LED indikaci stavu a kompletní sadu ochranných prvků. Díky širokému vstupnímu rozsahu 100-240 V AC je vhodná pro univerzální použití v Evropě i dalších regionech.

Technické specifikace

- Vstupní napětí: 100-240 V AC, 50/60 Hz
 - Výstupní napětí: 36 V DC (nabíjecí napětí 43,2 V)
 - Výstupní proud: 2 A
 - Maximální výkon: 84 W
 - Konektor: XLR 3-pin (polarita: pin 1 +, pin 2 -)
 - Průměr konektoru: 18 mm
 - Indikace stavu: červená (nabíjení), zelená (plně nabito)
-

- Provozní teplota: do 60 °C
- Kryt: ABS plast, samozhášivý
- Barva: černá
- Krytí: IP20
- Hmotnost: 420 g

Funkce a vlastnosti

- Automatický CC/CV nabíjecí režim pro šetrné nabíjení
- Plně automatické ukončení nabíjení po dosažení plného stavu
- LED indikace průběhu a dokončení nabíjení
- Ochrana proti přepětí (OVP)
- Ochrana proti nadproudu (OCP)
- Ochrana proti přetížení (OLP)
- Ochrana proti zkratu (SCP)
- Pozvolný náběh proudu pro delší životnost akumulátoru

Ideální pro

- Olověné akumulátory 36 V (např. elektrické koloběžky, invalidní vozíky, záložní zdroje)
- Servisní a údržbové nabíjení SLA / AGM / GEL baterií
- Domácí i profesionální použití

Návod k použití

- Před zahájením nabíjení zkontrolujte, zda je nabíječka určena pro 36V olověný akumulátor s nabíjecím napětím 43,2 V.
- Nejprve připojte konektor nabíječky k baterii, až poté zapojte nabíječku do síťové zásuvky 230 V.
- Po připojení se rozsvítí červená LED, která signalizuje probíhající nabíjení.
- Po plném nabití akumulátoru se LED dioda přepne na zelenou barvu.
- Po ukončení nabíjení nejprve odpojte nabíječku ze sítě a následně odpojte konektor od baterie.
- Nabíječku používejte pouze v suchém a dobře větraném prostředí.
- Nabíječka je určena výhradně pro olověné akumulátory (SLA, AGM, GEL). Nepoužívejte ji pro lithium-iontové ani LiFePO₄ baterie.

Obsah balení

- 1× nabíječka 36 V / 2 A
- 1× síťový napájecí kabel EU

Proč zvolit tento produkt

- Optimalizováno přímo pro 36V olověné akumulátory
 - Bezpečný provoz díky kompletní ochraně elektroniky i baterie
-

- Jednoduché použití bez nutnosti nastavování
- Kompaktní rozměry a nízká hmotnost
- Spolehlivý XLR konektor s pevnou polaritou

Galerie:

