

Grilovací motor do 50 kg, 2.5rpm/m, čtyřhranová dutá hřídel

Kód produktu: AM1409

EAN13: -

HS kód: 85044090



Varianty produktu:

Parametry produktu:

Vstupní napětí: 100-265 V AC, 50/60 Hz

Příkon: 15 W

Krytí: IP20

Popis výrobku:

Grilovací motor je určen pro pohon rožně při grilování masa, drůbeže, ryb a zeleniny. Konstrukce je navržena pro plynulé otáčení grilovaného pokrmu konstantní rychlostí, což podporuje rovnoměrné opékání. Produkt je vhodný pro použití u domácích i komerčních grilovacích sestav, kde je požadován motorický pohon rožně s čtyřhranovým výstupem.

Technické specifikace

- Typ produktu: grilovací motor pro rožně
- Jmenovitá nosnost: 50 kg
- Rychlost otáčení: 2,5 ot/min
- Otvor hřídele: 8x8 mm
- Provedení hřídele: čtyřhranová dutá hřídel
- Příkon: 15 W
- Napájení: 220-250 V AC
- Hmotnost motoru: 1,6 kg
- Krytí: IP20

Funkce a vlastnosti

- Motorický pohon pro kontinuální otáčení grilovacího rožně.
- Čtyřhranový dutý výstup pro mechanické spojení s odpovídajícím rožněm.
- Konstrukce vhodná pro přenos zatížení při pomalém otáčení grilovaného pokrmu.
- Provedení určené pro instalaci do grilovacích zařízení a sestav s rožněm.

Ideální pro

- zahradní grily s rožněm
- grilování kuřat, větších kusů masa a dalších pokrmů na otočném rožni
- pevné grilovací sestavy vyžadující motor s čtyřhranovým výstupem 10x10 mm
- domácí i provozní použití, kde je požadována nosnost do 50 kg

Obsah balení

- Grilovací motor s přívodním kabelem

Proč zvolit tento produkt

- Kombinace nosnosti 50 kg a rychlosti 2,5 ot/min odpovídá použití pro rožně s vyšším zatížením.
- Čtyřhranová dutá hřídel 8x8 mm umožňuje použití s kompatibilním čtyřhranným rožněm.
- Příkon 15 W odpovídá elektrickému pohonu určenému pro pomalé kontinuální otáčení.
- Krytí IP20 je vhodné pro použití v prostředí, kde je motor chráněn před přímým kontaktem a nevystavuje se vodě.

Pokyny k instalaci a provozu

- Před montáží ověřte kompatibilitu rožně s otvorem hřídele 8x8 mm.
- Motor upevněte do stabilní polohy, aby při provozu nedocházelo k uvolnění nebo přenosu nežádoucích vibrací.
- Zatížení rožně musí být rozloženo tak, aby nedocházelo k nadměrnému namáhání pohonu.
- Motor provozujte pouze v souladu s určeným napájecím napětím.
- Vzhledem k elektrickému napájení je vhodná odborná montáž.

Bezpečnostní upozornění

- Produkt pracuje s napětím 220–250 V AC. Při instalaci a údržbě hrozí úraz elektrickým proudem.
- Motor odpojte od napájení před jakoukoli montáží, demontáží nebo čištěním.
- Krytí IP20 nechrání proti vodě. Produkt nesmí být vystaven dešti, oplachu ani přímému zatečení kapalin.
- Nesprávné upevnění nebo přetížení může vést k mechanickému poškození pohonu nebo rožně.
- Během provozu udržujte ruce, oděv a volné části mimo otáčející se rožně a spojovací prvky.

