

Voděodolný konektor pro LED pásek 2pin + koncovka, IP68

Kódy produktů:

Kód produktu: AM7460

EAN13: -

HS kód: 85369010

Parametry produktu:

Délka kabelu: 15 cm

Provozní teplota: -20°C - +105°C



Varianty produktu:

Popis výrobku:

Kvalitní voděodolný dvoupinový konektor určený pro bezpečné napájení LED pásků v náročných podmínkách. Konektor je navržen pro propichovací (puncturing) připojení, které umožňuje rychlou instalaci bez nutnosti odizolování vodičů. Díky krytí IP67/IP68 je vhodný pro venkovní použití, vlhké prostředí i aplikace s vysokými nároky na spolehlivost.

Technické specifikace

- Typ konektoru: 2pin (POWER to STRIP)
- Kompatibilita: COB a SMD LED pásky
- Šířka LED pásku: 11 mm
- Maximální proud: 6 A
- Krytí: IP68
- Typ připojení: propichovací (puncturing)
- Vodiče: 2 vodiče (červený / černý)
- Délka vodičů: 150 mm
- Materiál vodiče: měď
- Barva konektoru: černá
- Hmotnost: 12g

Funkce a vlastnosti

- Rychlá montáž bez pájení a bez odizolování LED pásku
-

- Voděodolné provedení vhodné pro venkovní instalace
- Spolehlivý přenos napájení až do proudu 6 A
- Kompatibilní s COB i klasickými SMD LED pásky
- Krátký přívodní kabel pro snadné napojení na napájecí zdroj

Ideální pro

- Venkovní LED instalace
- LED pásky v koupelnách, saunách a wellness prostorách
- Architektonické a dekorativní osvětlení
- Rychlé servisní nebo dočasné instalace

Obsah balení

- 1x Voděodolný konektor 2pin s přívodním kabelem 15 cm
- 1x Silikonová koncovka pro LED pásek

Proč zvolit tento produkt

- Vysoké krytí IP67/IP68 pro maximální ochranu proti vodě
- Jednoduchá a rychlá instalace bez speciálního nářadí
- Bezpečné a pevné elektrické spojení
- Vhodný pro profesionální i hobby použití
- Ideální doplněk k voděodolným LED páskům

Pokyny k instalaci a provozu

- Před montáží ověřte shodu šířky LED pásku (11 mm) a polaritu vodičů (červený = plus, černý = minus).
- Po mechanickém spojení doporučujeme konektor i koncovku podlepit silikonem pro zachování voděodolnosti v místě napojení.
- Při instalaci dbejte na čistotu dosedacích ploch a správné uzavření konektoru, aby bylo dosaženo deklarovaného krytí.

Bezpečnostní upozornění

- Určeno pro nízkonapěťové DC aplikace LED pásků; před zapojením odpojte napájení.
- Dodržte maximální proudové zatížení 6 A a zajistěte odpovídající dimenzování napájecího zdroje a vodičů.
- Po instalaci zkontrolujte pevnost spojení a těsnost, zejména v prostředí s trvalou vlhkostí.

Galerie:
