

# Napájecí zdroj pro 100W LED, 24-36V, 3000mA, IP65

## Kódy produktů:

Kód produktu: AM1083

EAN13: -

HS kód: 85044090

## Parametry produktu:

Vstupní napětí: 85-265 V AC, 50/60 Hz

Výstupní napětí: 24-36 V DC

Výstupní proud: 3000 mA

Výkon: 100 W

Krytí: IP65



## Varianty produktu:

## Popis výrobku:

Voděodolný LED napájecí zdroj s konstantním proudem 3000 mA je určen pro napájení výkonných LED modulů a COB LED čipů s celkovým výkonem až 100 W. Díky robustní konstrukci a krytí IP65 je vhodný pro venkovní i vnitřní aplikace, kde je vyžadována vysoká spolehlivost, stabilní světelný výkon a dlouhá životnost.

## Technické specifikace

- Typ zdroje: Konstantní proud (CC)
  - Jmenovitý výkon: 100 W
  - Výstupní proud: 3000 mA
  - Výstupní napětí: 24-36 V DC
  - Vstupní napětí: 85-265 V AC, 50/60 Hz
  - Krytí: IP65
  - Účinnost: 90 %
  - Účinitk (PF): 0,9
  - Přepětová ochrana: 4000 V
  - Materiál pouzdra: Hliník
  - Rozměry: 115 × 35 × 28 mm
-

- Hmotnost: 220 g
- Životnost: 50 000 hodin

### **Funkce a vlastnosti**

- Stabilní výstupní proud zajišťující rovnoměrný jas LED
- Voděodolné provedení vhodné pro venkovní instalace
- Hliníkové pouzdro sloužící jako pasivní chladič
- Ochrana proti přepětí a kolísání napájecí sítě
- Plný výkon bez omezení i při dlouhodobém provozu

### **Ideální pro**

- COB LED moduly do 100 W
- LED reflektory a průmyslová svítidla
- Venkovní osvětlení, billboardy a stavební osvětlení
- Technické a DIY LED projekty

### **Obsah balení**

- LED napájecí zdroj IP65 100W 3000mA

### **Proč zvolit tento produkt**

- Konstantní proud 3000 mA pro bezpečné napájení výkonných LED
- Vysoká odolnost proti vlhkosti a prachu díky IP65
- Kompaktní rozměry a nízká hmotnost
- Dlouhá životnost a stabilní světelný výkon bez blikání

### **Galerie:**

