

LED žárovka BA15S 6 V DC bílá, 30xSMD 2835

Kódy produktů:

Kód produktu: AM9319

EAN13: -

HS kód: 85395200

Parametry produktu:

Barva světla: Bílá

Úhel svitu: 360°

Svítivost: 450-500 lm

Patice: BA15S

Proud: 0,4 A

Typ LED: 2835 SMD

Napětí: 6 V DC

Počet LED: 30

Krytí: IP22

Životnost: 50 000 hodin



Varianty produktu:

Popis výrobku:

LED žárovka s paticí BA15S je určena jako náhrada jednovláknové žárovky v elektrických soustavách 6 V DC. Vhodná je pro použití v historických vozidlech, zejména pro obrysová nebo poziční světla. Pro správnou funkci je nutná minusová kostra.

Technické specifikace

- Patice: BA15S
 - Napájení: 6 V DC
 - Barva světla: bílá
 - Počet LED: 30
 - Provedení LED: SMD
 - Úhel svitu: 360°
 - Svítivost: 450-500 lm
-

- Proud: 0,4 A
- Krytí: IP22
- Životnost: 50 000 hodin
- Určeno pro jednovláknové světelné zdroje
- Požadavek na zapojení vozidla: minusová kostra

Funkce a vlastnosti

- Náhrada klasické žárovky s patičí BA15S v soustavách 6 V DC.
- Světlo vyzařované do širokého prostoru díky rozmístění LED po obvodu i na čelní straně.
- LED konstrukce bez vlákna zvyšuje odolnost vůči otřesům a častému spínání.
- Nižší proudový odběr oproti klasickým žárovkám stejné patice.
- Vhodné pro vozidla, kde dochází k častému praskání klasických žárovek.

Ideální pro

- Historická vozidla s palubním napětím 6 V DC
- Obrysová světla
- Poziční světla
- Osobní automobily, dodávky a motocykly se soustavou 6 V DC a minusovou kustrou

Obsah balení

- 1 ks LED žárovky BA15S 6 V DC bílá

Proč zvolit tento produkt

- Odpovídá patiči BA15S a napětí 6 V DC.
- Je určen pro jednovláknové aplikace ve vozidlech.
- Nabízí široký úhel svítu 360°.
- Je vhodný pro instalace, kde je požadována bílá barva světla a nízký odběr proudu.
- Respektuje specifické požadavky starších vozidel s minusovou kustrou.

Pokyny k instalaci a provozu

- Před instalací ověřte shodu patice BA15S a napájecího napětí 6 V DC.
 - Určeno pro vozidla s minusovou kustrou. Při jiné polaritě nebude žárovka správně fungovat.
 - Před výměnou vypněte napájení a nechte původní světelný zdroj vychladnout.
 - Po montáži zkontrolujte správnou funkci ve svítidle a mechanické usazení v patiči.
-

Bezpečnostní upozornění

- Nesprávné zapojení polarity nebo použití v jiné napěťové soustavě může vést k poškození žárovky nebo elektroinstalace vozidla.
- Výrobek používejte pouze v elektrické soustavě 6 V DC.
- Neinstalujte do poškozené nebo zkorodované patice.
- Při montáži zabraňte zkratu kontaktů.

Galerie:

