

Venkovní zápustné svítidlo 0.6W, IP67, stříbrné

Kódy produktů:

Kód produktu: AM6645

EAN13: -

HS kód: 85395200

Parametry produktu:

Svítivost: 80 lm

Napětí: 12 V DC

Příkon: 0,6 W

CRI: 85

Barva: Stříbrná

Délka kabelu: 36 cm

Krytí: IP67

Montážní otvor: 18 mm

Vyzařovací úhel: 90°



Varianty produktu:

Barva světla: Teplá bílá (3000-3500K),
Přírodní bílá (4000-4500K), Studená bílá
(6000-6500K)

Popis výrobku:

Kompaktní zápustné LED svítidlo určené pro orientační a dekorativní osvětlení v exteriéru i interiéru. Díky krytí IP67 je vhodné pro instalace vystavené vlhkosti a prachu, například do teras, schodů, podlah nebo zahradních prvků. Napájení je řešeno bezpečným napětím DC 12 V a svítidlo je osazeno přípojovacím kabelem s vodotěsným konektorem.

Technické specifikace

- Příkon: 0.6 W
 - Světelný tok: 80 lm
 - CRI: 85
 - Napájení: DC 12 V
-

- Krytí: IP67
- Materiál těla: hliník
- Rozměry těla: Ø26 × 38 mm
- Montážní otvor: Ø18mm
- Kabel: 2x (IN/OUT) 36 cm s vodotěsným konektorem
- Pracovní teplota: -25 °C až +45 °C
- Index podání barev (CRI): 88
- Barva světla (dle varianty): bílá 6000–6500 K, přírodní bílá 4000–4500 K, teplá bílá 3000–3500 K, zelená, modrá, červená
- Certifikace: CE, RoHS
- Životnost LED čipu: 35000 h

Funkce a vlastnosti

- Zápustná montáž pro čisté a mechanicky chráněné provedení instalace
- Hliníkové tělo pro odvod tepla a stabilní provoz v běžných podmínkách
- Krytí IP67 pro použití v prostředí s výskytem vody a prachu
- Napájení DC 12 V vhodné pro nízkonapěťové rozvody
- Výběr barev světla podle požadované aplikace

Ideální pro

- Osvětlení teras a dřevěných podlah
- Schodišťové a orientační osvětlení
- Zahradní a krajinářské instalace
- Podlahové a zápustné dekorativní osvětlení
- Indikační a DIY projekty s napájením DC 12 V

Obsah balení

- Zápustné LED svítidlo 1 W

Proč zvolit tento produkt

- Definované krytí IP67 pro venkovní a vlhké prostředí
- Kompaktní rozměry pro instalace s omezeným prostorem
- Napájení DC 12 V pro nízkonapěťové aplikace
- Velký výběr teploty chromatičnosti nebo barvy dle varianty

Pokyny k instalaci a provozu

- Pro správnou funkci je nutné použít stabilizovaný zdroj DC 12 V s dostatečnou proudovou rezervou.
 - Při instalaci dodržte správnou polaritu napájení a zajistěte vodotěsné spojení konektoru.
 - Zápustný otvor a způsob uchycení přizpůsobte konstrukci podkladu
-

tak, aby nedocházelo k mechanickému namáhání kabelu.

- V exteriéru doporučujeme umístit napájecí zdroj mimo vlhké prostředí nebo do odpovídajícího krytu.

Bezpečnostní upozornění

- Instalaci provádějte při odpojeném napájení.
- Svítidlo je určeno pro napájení DC 12 V; nepřipojujte na síťové napětí.
- Nepoužívejte svítidlo s poškozeným kabelem nebo konektorem.

Galerie:

