

# Plastkabelforskruning, hvid, PG-gevind

## Produktkoder:

Produktkode: AM8221

EAN13: -

HS-kode: 85444290

## Produktparametre:

Farve: Hvid

Dækning: IP68



## Produktvarianter:

Tråd: PG7, PG9, PG11, PG13,5, PG16, PG19, PG21

## Produktbeskrivelse:

Plastkabelforskruningen med PG-gevind er designet til en tæt kabelgennemføring i dåser, fordelingstavler, skabe og andre el-installationskapslinger. Den tjener til at beskytte kabelindgangen mod støv og vand og hjælper med at reducere mekanisk belastning på kablet ved gennemføringen. Produktet fås i flere varianter af PG-gevind.

## Tekniske specifikationer

- Produkttype: kabelforskruning
- Udførelse: plast
- Farve: hvid
- Gevindtype: PG
- Materiale: PA66, polyamid
- Kapslingsklasse: IP68
- Brandbarhed: UL94 V-2

## Funktioner og egenskaber

- Tætner kabelgennemføringen ved indgangen til udstyret eller installationskapslingen.
  - Beskytter gennemføringen mod indtrængen af støv og vand i
-

henhold til den angivne kapslingsklasse IP68.

- PG-gevindet muliggør montering i et tilsvarende gevindhul eller et forberedt monteringshul.
- De forskellige gevindvarianter giver mulighed for at vælge ud fra den specifikke applikation og det krævede monteringshul.
- Konstruktionen er beregnet til brug i miljøer, hvor der kræves tætning af kabelindgangen.

#### **Ideal til**

- El-installationsdåser og fordelingskabe.
- Kabelindgange i plast- eller metalkapslinger.
- Udendørs applikationer, der kræver en tæt kabelgennemføring.
- Udstyr og installationer, der udsættes for støv eller fugt.
- Montering, hvor der kræves valg af en specifik størrelse PG-gevind.

#### **Pakkens indhold**

- 1 stk. plastkabelforskruning med den valgte variant af PG-gevind.

#### **Hvorfor vælge dette produkt**

- Produktet har den angivne kapslingsklasse IP68 for at tætte kabelindgangen mod støv og vand.
- Materialet PA66 er velegnet til tekniske plastkomponenter i el-installationsapplikationer.
- Tilgængeligheden af flere varianter af PG-gevind gør det muligt at vælge i henhold til monteringskravet.
- Den hvide udførelse er velegnet til installationer, hvor der ønskes en lys farvematch med kapslingen eller dåsen.

#### **Installations- og driftsvejledning**

- Installer kun forskrningen i et hul eller gevind, der svarer til den valgte PG-variant.
- Kablet skal være korrekt placeret i forskrningen og strammet, så kabelindgangens tætning opretholdes.
- Ved brug i el-installationer skal monteringen udføres med strømmen afbrudt.
- Efter montering skal du kontrollere, at forskrningen er strammet, og at tætningsdelene sidder korrekt.

#### **Sikkerhedsadvarsler**

- Ved brug i elektriske installationer er der risiko for indtrængen af fugt, kortslutning eller elektrisk stød ved forkert montering.
  - Montering i elektrisk udstyr må kun udføres af en person med de rette faglige kvalifikationer.
-

- Brug ikke forskruningen ved mekanisk beskadigelse af gevindet, huset eller tætningsdelene.
- Sørg for at vælge den korrekte gevindvariant og at kablet er egnet til den pågældende forskruning.

### Galleri:

